

彩钢泡沫夹芯板 璧山区夹芯板 祝全岩棉夹芯板厂

产品名称	彩钢泡沫夹芯板 璧山区夹芯板 祝全岩棉夹芯板厂
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

岩棉板的应用及施工工艺

岩棉适用于工业设备、建筑、船舶的绝热保温、隔音等。

一、防火性

岩棉原材料采用天然的火山岩石，不燃性建筑资料防火资料，具有天然良好的防火性。

1. 具有防火等级 A1 级，能有效防止火势蔓延。
2. 尺寸稳定，火灾中不会伸长、收缩或变形。
3. 耐高温，熔点高于 1000 。
4. 火灾中不发生烟雾或者燃烧液滴 / 碎片。
5. 火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

二、保温隔热性

岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。

三、吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了岩棉吸音降噪

四、抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境，体积吸湿率小于。

五 无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH 值为 7.8 呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属资料均无腐蚀。

工艺流程：基层处理 测量放线 石材龙骨分隔、安装 裁切岩棉板 粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定 岩棉板隐蔽检查验收 干挂石材、打胶 幕墙专项验收。

聚氨酯封边岩棉板的特点

密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，夹芯板安装，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

强度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量 $1/3 \sim 2/3$ 。

扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，C型钢结构，冷冻库，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，彩钢泡沫夹芯板，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

重庆保温材料:岩棉板解析

重庆岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。粘接层为建筑

归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源于无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉复合板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉复合板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

岩棉保温板制作非常的重要，对于一些厂区的制作来说更是非常的重要，在酸性的环境中有了这样的保温墙系统才能够保持化学性质的稳定性，然后使用寿命也不会减少。在强调绿色环保的今天使用保温岩棉板材料才是节约能源，岩棉彩钢夹芯板，保护工厂消防安全的重要材料。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，C型钢结构，冷冻库，璧山区夹芯板，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

彩钢泡沫夹芯板-璧山区夹芯板-祝全岩棉夹芯板厂(查看)由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祝全岩棉夹芯板厂——您值得信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区华岩镇幸福工业园区，联系人：夏老师。