

# 清苑卷帘门定制 顺旺卷帘门安装

产品名称	清苑卷帘门定制 顺旺卷帘门安装
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

- 1、安装快速卷帘门的时候先要定好位置，然后用线坠、水平尺等其它工具进行标注，这样才可以找准水平线和垂直线，后才可以安装标准。
- 2、根据定位然后划线接着就是开始安装快速卷帘门的边框，这样安装后更加的标准。
- 3、在安装前我们要根据快速卷的说明书然后按上面说的提示的方法还有步骤进行注意事项，然后卷帘门机的安装就更加的完善。

全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形，其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%；防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。

### 二、控制系统功能：

卷帘可独立控制并具有手动功能，与温度熔断装置联动，与消防中控室直接进行联动；实现烟

### 防火卷帘门的特点

1. 暗装及防火卷帘门结构特色.防火卷帘门由帘片、导轨、底座、卷轴、支承板、门楣、包箱、启闭机、电动传动体系、手动恒速下滑体系、电器操控体系等构成。具有隔烟、防火、抗风压功能。卷帘门能够现场手动操控，也要以在消控中心直接进行消防联动操控。依据建筑结构，按导轨在建筑物中的方位分为中封式和侧封式两种。 ，请求在墙上的预留洞口尺度比箱体尺度大。
2. 箱体外壁与墙体有些进行防腐处理。〔涂沥青漆或热沥青〕。
3. 装置时先在墙洞将箱体四角固定，再用防潮物质空地垫实。
4. 消火栓与外管衔接，应符合管道施工检验请求。