

博野商店卷闸门 顺旺卷帘门公司

产品名称	博野商店卷闸门 顺旺卷帘门公司
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

现在定制快速卷帘门的时候，我们一定要擦亮自己的眼睛然后来进行产品的挑选，这样就可以花更多的钱，就可以买到属于自己的心仪产品，还可以进行快速卷帘门定做之前和过程之中应该挑选具有水平资质的快速卷帘门厂家。现在市场上的快速卷帘门厂家如雨后春笋非常之多，但显而易见，各个企业之间的技术工艺和制作方式之间是存在着各种各样区别的，所以想要选择质量过硬的快速卷帘门产品，寻求一些、口碑较好的厂家则非常重要。

，那么在定做的时候，我们应该要注意哪些事项，应该要懂哪些方面。

美观性和装修性是门窗的一大特色，现代的建筑中有许多是将门窗(特别是门)作为一种装修品来装点建筑物的。卷帘门通常用白色型材制造而成，也可根据需求制成各种色彩，这就给建筑师很大的选择地步，能够用不一样色彩的门窗来装修装点其全部建筑物。

因为卷帘门所用的型材断面都比较大，所以帘门不适宜制造成小窗，宜制造成大开面、大玻璃的门窗，以显示出塑料门窗的大气。关于木窗和钢窗的款式，因为玻璃切割太小，是不适合于用铝合金型材来制造门窗的，不然会给人以全部窗中都是型材而缺玻璃的感觉，且采光位也遭到较大的影响。塑料门窗通常是}个窗扇就一大块玻璃，窗扇可做得较大，通常可做到600mmX1200mm，甚至更大。在欧洲平开下悬窗的窗扇大能够做到1600mmX2400nun，比一般的门还大。

防火卷帘门的特点

1. 暗装及防火卷帘门结构特色.防火卷帘门由帘片、导轨、底座、卷轴、支承板、门楣、包箱、启闭机、电动传动体系、手动恒速下滑体系、电器操控体系等构成。具有隔烟、防火、抗风压功能。卷帘门能够现场手动操控，也要以在消控中心直接进行消防联动操控。依据建筑结构，按导轨在建筑物中的方位分为中封式和侧封式两种。 ，请求在墙上的预留洞口尺度比箱体尺度大。

2. 箱体外壁与墙体有些进行防腐处理。〔涂沥青漆或热沥青〕。

3. 装置时先在墙洞将箱体四角固定，再用防潮物质空地垫实。

4. 消火栓与外管衔接，应符合管道施工检验请求。