

山东家用增压泵 靳之源浩机电设备公司

产品名称	山东家用增压泵 靳之源浩机电设备公司
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

管道离心泵吸水管浸入水的深度不够。先测量离心泵吸水管口浸入水的深度，如果浸入过浅，则采取降低水泵的安装高度或增加离心泵吸水管的长度等措施，保证水泵吸水口浸入水面以下的深度不于0.5米

管道离心泵进水口或叶轮流道堵塞。先停车检查出具体的堵塞部位，家用增压泵安装，然后再清除堵塞物，根据堵塞物的种类（泥沙、杂物等）可分别采取洗井（建议用空气压缩机或其他机具）、设置拦污栅等措施来改善进水质量，预防堵塞现象再次发生。

离心泵工作原理及机械密封装置的作用

离心泵通过电机、联轴器，使其叶轮高速旋转，在叶片之间的液体受到叶片的推动，在离心力的作用下，不断地从中心被甩向四周，当泵内液体从叶轮中心被抛向边缘时，中心处形成了低压区，由于进泵前的液体压强大于泵吸入口处的压强，在压强差的作用下，液体便经吸入管连续地吸入泵内，以补充被排出液体的位置，只要叶轮不停地旋转，液体便不断地吸入和排出。

泵轴穿过泵壳时，动静之间有间隙存在时，泵内的液体就会从间隙漏至泵外，若吸入端是真空，则外界空气会漏入泵内，严重影响泵的工作，全自动家用增压泵，为了减少泄漏，一般在动静间隙处装有轴端密封装置。轴封装置是离心泵的重要部件，它直接关系到离心泵能否正常工作。现在轴封装置一般采用机械密封。

多级离心泵安装注意事项

- 1、安装时管路不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
- 2、安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对机组进行检查防止其松动，以免水泵启动运行时发生剧烈振动而影响泵的性能；
- 3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损坏过流部件；
- 4、为了维修方便和使用安全，应在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵进出口法兰上各安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤、还应在出口闸阀前安装一只止回阀，以突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行，延长水泵的使用寿命；
- 5、泵用于有吸程场合时，应装有底阀，自来水家用增压泵，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
- 6、为不使杂质进入泵内，而堵塞流道影响性能，山东家用增压泵，应在泵进口前面安装过滤器；
- 7、安装管路前转动水泵的转子部件，应无摩擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

山东家用增压泵-靳之源浩机电设备公司(推荐商家)由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西靳之源浩机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!