

MT-7068 音频网络测试器(附皮包)

产品名称	MT-7068 音频网络测试器(附皮包)
公司名称	惠州新鸿达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MT 型号:MT-7068
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 广东省惠州市上排路怀清庭苑
联系电话	86 0752 2384868/2690331 18933502378

产品详情

品牌 MT 型号 MT-7068

mt-7068音频网络测试器(附皮包)

mt-7068音频/网络测试器--能定位、分离、导通、查找双绞线(utp、stp、cat 5e、cat 6)、同轴线(rg6、rg58、rg59和其他catv/cctv同轴电缆)、usb信号线、影音(audio & video)信号线、一般电线(各种单芯线和多芯线)、以及cat 3电话线。且能使客户确认并诊断电缆，布线的通路、短路、断路、交叉...等现象，并确认接线顺序线号(线对表cable map)和电话线的接线极性。还提供视觉和音频信号强度指示，使测试距离与精确度更容易精准掌握。并提供检测以太网讯号，工作中或断讯的功能。和提供电话线路电力(power)的功能，使在两端使用不含电力的两台话机(hand set/test set)可以顺利通话。和测试一般电线接触不良所生成的阻抗过大(>300)的问题。mt-7068音频/网络测试器-提供了完整的接头和配件，让客户可以轻易的检测rj-45插座、rj-45连接线、rj-11插座、rj-11连接线、usb连接线、f连接线、bnc连接线、rca连接线、并具有鳄鱼夹，可应用于测试一般电线和电信/网络接线板。适用于电信、网络、数据通信、影音视听、有线电视、室内外配线...等专业的装配、查线、维修工程人员使用。

工作温度	0?c至40?c (32?f至104?f)
工作相对湿度(% rh无冷凝)	95%(10?c至35?c; 50?f至95?f) , 75%(35?c至40?c; 95?f至104?f) , 无控制< (10?c)50?f
海拔高度	3000米
emc	en 55022 ; en 55024

mt-7068-t音频发射器

发射频率	1khz
音色	两种(单音调/双音调)
输出电压	15.5vp-p
可测试连接阜	rj-45/rj-11/usb/f/bnc/rca/鳄鱼夹
一般线路导通测试	7300
电话线路供电功能	6v / 600 电路
功能选择	5段指轮档位选择旋钮
线对表(cable map)灯号显示	8个led显示
电压保护	100v
电池低压显示	6.5v
电池	9v (6f22)
尺寸(l*w*d)	140*70*30mm
重量	203g(含电池)

mt-7068-r接收器

接收频率	1khz
可测试连接阜	rj-45/rj-11/usb/f/bnc/rca
耳机孔	1个
信号强弱灯号显示	8段led指示
线对表(cable map)灯号显示	8个led显示
电池低压显示	6.5v
电池	9v (6f22)
尺寸(l*w*d)	250x52x33mm
重量	180g (含电池)