

# 同惠TH2268超高频数字毫伏,功率表

产品名称	同惠TH2268超高频数字毫伏,功率表
公司名称	惠州新鸿达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超高频数字毫伏,功率表 品牌:同惠 型号:TH2268
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 广东省惠州市上排路怀清庭苑
联系电话	86 0752 2384868/2690331 18933502378

## 产品详情

类型	超高频数字毫伏,功率表	品牌	同惠
型号	TH2268	可测电压范围	1mV -- 10V (V)
可测电流范围	5VA (A)	准确度等级	1mV -- 10V
外形尺寸	270mm × 130mm × 270mm (mm)		

### 同惠th2268超高频数字毫伏,功率表

#### 性能特点

频率范围: 1khz - 1200mhz...

#### 操作简便

频率响应好、驻波系数小

测试电压范围：1mv—10v

指针表头指示

#### 技术参数

产品型号：	th2268
-------	--------

超高频毫伏表

测量功能	显示方式	表头指针式
	量程方式	手动旋钮选择
	调零	粗调、细调
	信号检测方式	检波放大式
	输入阻抗	高阻抗探头 100k $\Omega$ , 能插入50 $\Omega$ 负载同轴三通测量超高频电压
测试范围	测量电压频率范围	1 kHz - 1200 mhz 1mv -- 10v
	测量电压范围	3mv, 10mv, 30mv, 100mv, 300mv, 1v, 3v, 10v, 共8档
	测量电压量程	1kHz—500mhz $\pm$ 4-8%fs 500mhz—800mhz $\pm$ 10%fs 800mhz—1200mhz
	电压频率响应误差	$\pm$ 15%fs
	过载电压	1kHz—50mhz 1.250mhz—800mhz 1.3800mhz—1000mhz 1.35
	驻波系数vswr	
工作温度、湿度		0 - 40 $^{\circ}$ C , 90%rh
电源要求	电压	198v - 242v
	频率	47.5hz - 52.5hz
功耗		5va
体积(w x h x d)		270mm x 130mm x 270mm

重量

约4kg