

山西兴富利伟业 外墙岩棉板厂家 太原外墙岩棉板

产品名称	山西兴富利伟业 外墙岩棉板厂家 太原外墙岩棉板
公司名称	山西兴富利伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村镇北邵村兴富利伟业保温基地
联系电话	13703588395 13703588395

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西兴富利伟业科技有限公司

外墙岩棉板防火特性

我公司主要生产经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性：

外墙岩棉板具有防火等级A1级，外墙岩棉板施工，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

这就是我们为您介绍的岩棉板的小知识，公司主要销售山西岩棉板，想要了解更多欢迎拨打公司的电话！

外墙岩棉板特点

我公司主要经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

外墙岩棉板产品特点:吸音/隔音：岩棉条的开放型结构提供了较好的吸/隔音性能。防火性：该产品用标准检测为不燃性产品。耐压强度：岩棉条由压型板加工而成，纤维在流水线工艺中属于上直立，因此能承受高负荷。5%：耐压力>25Kpa; 10%：耐压力>40Kpa。防湿性：岩棉条防水、具备良好的向屋顶结构释放水蒸汽压力的能力。

这就是我们为您介绍的岩棉板的小知识，公司主要销售山西岩棉板，想要了解更多欢迎拨打公司的电话！

我公司主要经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

外墙岩棉板对墙面由于使用外架子所预留的空洞及损坏处应进行修补，修补方法如下：

- 1) 当外架子与墙体的连接拆除后，应立即对连接点的空洞进行填补，并用水泥砂浆压平。
- 2) 预切一块与孔洞尺寸相同的复合岩棉板并打磨其边缘部分，使之能紧密填入空洞处。
- 3) 待水泥砂浆表层干燥后，将此复合岩棉板背面涂上厚5mm的粘结砂浆，应注意不要在其四周边沿涂粘结砂浆。
- 4) 将复合岩棉板塞入，粘在基层上。

5) 用胶带将周边已作好的涂层盖住，外墙岩棉板批发价格，以防施工过程中对其污染。切一块网格布，其大小应能覆盖整个修补区域，与原有的网格布至少重叠65毫米。

6) 将复合岩棉板表面涂上粘合剂，埋入修补用的网格布，注意不要将粘合剂涂到周围的表面涂层上。

7) 使用一把小号湿毛刷，太原外墙岩棉板，将表面不规则处整平，将边沿处刷平。

这就是我们为您介绍的岩棉板的小知识，公司主要销售山西岩棉板，想要了解更多欢迎拨打公司的电话！

山西兴富利伟业(图)-外墙岩棉板厂家-太原外墙岩棉板由山西兴富利伟业科技有限公司提供。山西兴富利伟业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴富利伟业——您可信赖的朋友，公司地址：太原市晋源区姚村镇北邵村兴富利伟业保温基地，联系人：张经理。