

## 轻型保温门 创辉门业自动门 定边保温门

产品名称	轻型保温门 创辉门业自动门 定边保温门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

防火门的安装规格是什么？

- 1.检查防火门框的安装是否牢固，安装位置和开启方向是否符合设计要求，嵌入式铁件的数量，位置，埋入和连接方式是否符合设计要求要求。
- 2，检查防火门是否关紧，开关是否灵活，轻型保温门，是否变形，合格的防火门是否具有有良好的隔音效果，自动关闭是否很灵敏。
- 3，要注意防火门配件是否齐全，保温门定做，同时安装是否牢固，位置是否正确，防火门的开合是否灵活，是否适用。
- 4.合格的防火门已充满，填充的材料符合设计要求，表面平坦。
- 5.合格防火门的表面应光滑，清洁，无凹坑，无生锈且表面涂层颜色均匀。

### 安全门与防火门的区别

防盗门的主要功能是防砸密封性能更好。通常，保温卷帘门片厂家，可以在门外没有钥匙的情况下打开门，并且门板上的填充物不是防火材料。防盗门必须带有“FAM”标记，并参考GB17565-1998的一般技术条件。尽管防火门也由钢制成，但是门板填充有防火材料，并且门钢板的厚度有不同的要求。钢门是普通的钢门。他还具有一定的防盗功能，但其防砸性能相对较差。一般的街道加工厂就是这种类型。

目前，只有上海和成都对防火安全门有地方标准。在其他地方，只能称为耐火入口门，即它们达到了国家防火或B级防火门标准，并且装有防火门芯或岩棉材料。通常将B类标准除以抗燃烧时间。同时，在以

下几个方面要达到防洪要求:

- 1.门框的厚度为2.0，门扇的前后厚度为0.8。
- 2.锁具具有防砸功能，即锁体同时具有斜锁舌和方锁舌，但不允许天地锁。
- 3.锁和猫眼都应有火灾检测报告，并且B级防火入口门可能装有门collar，定边保温门，不允许安装水平仪。
- 4.接受时，商人应提供防火型式认可证书，火灾探测报告和金属入口门检查报告。锁和猫眼的火灾探测报告。

## 一，防火门水平

### 1.防火等级（防火墙，防火室，中庭等）

- 1) 请勿在防火墙上打开门，窗和开口。当需要打开时，应设置防火门和窗，在发生火灾时无法打开或自动关闭。
- 2) 防火室和防火室之间应安装一个常开的防火门，发生火灾时应自行关闭。
- 3) 在有危险的区域，应为楼梯间，室外楼梯或有危险的区域提供门漏斗等保护措施。门桶的隔墙应为防火隔墙，其耐火极限不得低于2.00h。门应采用防火等级的门，并应与楼梯间的门一起设置。
- 4) 地下或半地下建筑物（包括地下或半地下室）。当多个防火区域彼此相邻并由防火墙隔开时，每个防火区域都可以使用防火墙上通往相邻防火区域的防火门。第二个安全出口，但每个防火室必须在室外至少有一个独立的安全出口。
- 5) 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）。当多个防火区域彼此相邻并由防火墙隔开时，每个防火区域都可以使用防火墙上通往相邻防火区域的防火门。两个安全出口，但每个防火室必须在室外至少有一个安全出口。
- 6) 疏散走道防火区应设有防火门。
- 7) 防烟前室应安装在避难通道过火区入口处。前室的使用面积应不少于6.0m<sup>2</sup>。前室的门应配备一类防火门。通往避难通道的前室门应为B.级防火门。

轻型保温门-创辉门业自动门-定边保温门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创辉门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。