

北京石油大学石**直联真空泵油RPO-68号2XZ系列旋片式冷却润滑用油机械泵油罗茨泵油高速真空泵油

产品名称	北京石油大学石**直联真空泵油RPO-68号2XZ系列旋片式冷却润滑用油机械泵油罗茨泵油高速真空泵油
公司名称	天津力润达科贸有限公司
价格	190.00/桶
规格参数	石**:4升 RPO-68:每箱6桶 北京石油大学:含税包邮
公司地址	天津市南开区新南马路五金城3区5栋15号
联系电话	13388055556 13388055556

产品详情

石**SD-RPO-68直联真空泵油

产品简介

本油品是用优质进口原料经过特殊工艺精制而成，具有良好的真空性能和热氧化安定性。适用于无腐蚀性气体的各种容积真空泵使用，尤其适用于直联真空泵使用。本品为淡黄色、无异味、透明油状液体。符合国标SH0528-92。

主要技术指标

项 目	SD-RPO-68
粘度等级 (GB3141)	68
运动粘度 (40) , mm ² /s	61.2 ~ 74.8
粘度指数	99
闪点 (开口) ,	276
倾点 ,	-12
酸值 , mgKOH/g	0.1
色度 , 号	0.5
残炭 , %	0.05

水分，%	无
密度（20℃），g/cm ³	0.88
水溶性酸或碱	
机械杂质	
腐蚀试验（铜片，100℃，3h）级	1a
饱和蒸汽压，kPa,60	1.3×10^{-5}
极限压力，kPa,60	5.4×10^{-4}

我公司主要经营工业润滑油，真空泵油，液压油，齿轮油，压缩机油，变压器油，导热油，切削油，切削液，拉伸油，电火花机油，线切割液，打拔油，冲剪油，速干冲压油

注意事项

1. 不同牌号、品种的油品不能混用，新旧油品不能混用；
2. 油品应存放在阴暗、干燥、常温处，严禁曝晒；
3. 防止灰尘杂质混入；
4. 换油时彻底清除残液，用新油清洗泵数次后才可装入新油。

真空泵油换油参考周期：

研究、实验用真空泵0.5-1年

一般工业用抽气系统和真空镀膜机2-6个月

照明用抽气系统和大型镀膜机3个月内

热处理、熔炼和其他冶金设备1个月内

高真空干燥、真空浸渍、真空成型、真空包装等1个月内

低真空干燥、泥土搅拌机、食品包装机等1周

各类真空泵用油粘度范围的选择

(1)活塞式真空泵(W型)一般选用HVI100、HVI150中性油即可。

(2)旋片式真空泵(2X型)选用V68、V100粘度等级油品。

(3)直联(高速)旋片式真空泵(2XZ型)选用RPO-68、RPO-100粘度等级油品。

(4)滑阀式真空泵(H型)选用V68、V100粘度等级油品。

(5)余摆线真空泵(YZ、YZR型)选用VI00、V150粘度等级油品。

(6)罗茨真空泵(机械增压泵)齿轮传动系统的润滑，可选用V32、V46粘度等级真空泵油品。

本品已在南光实业、北京仪器厂、沈阳真空设备厂、上海曙光机械厂、兰州曙光机械厂等设备得到应用及肯定。