

# 太原15公分预制内轻质隔墙板 山西凯杰隔墙板

产品名称	太原15公分预制内轻质隔墙板 山西凯杰隔墙板
公司名称	山西凯杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市文水县凤城镇桑村北
联系电话	13835827916 13835827916

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯杰建材有限公司

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

15公分预制内轻质隔墙板的特点都包括哪些呢？

- 1、如果填充墙使用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压砂加气块，在砌筑前，倘若能够预先绘制块材排列图，那么对于施工的质量控制是不过的了，排列图中详细描述了砌块的组砌方式，灰缝的尺寸、砌体竖向变化等，在通过设置皮数杆控制块材的水平灰缝的厚度，这样很容易保证填充墙的质量。
- 2、填充墙使用的空心砖、蒸压砂加气块、轻骨料砼小型空心砌块，15公分预制内轻质隔墙板批发，其产品龄期应超过28天。达不到这一要求的产品，在砌筑过程中，很容易断裂、掉角、破碎。勉强砌筑在墙体上，不但修补工作量加大，还会致使已完成的抹灰面上产生裂缝。
- 3、填充墙使用的砖和各种砌块，在运输装卸过程中，必须注意保护，任何形式的破损，都会在墙面装修中极力表现出来。由于砌块在砌筑时对其含水率有着较高的要求，所以蒸压加气砖、轻骨料砼小型空心

砌块不要堆放在施工场地低洼处，以免遭受积水的浸泡，并且在雨期应当使用苫布、塑料布等遮盖物进行遮盖，以防止雨淋。为了保证填充墙使用的加气砖取用方便，防止倒塌伤人或倒塌造成材料的破损，堆放的场地应平整、坚实，堆放高度不应超过2.0米。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，15公分预制内轻质隔墙板报价，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

因轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位，所需安装部位都是大跨度沉降变形大，抗荷载能力弱的地方，由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表面光滑的特殊性，很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝，集中荷载时会引起轻质墙板震动变形，发生裂缝和空鼓这就对条板的拼装方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装，表面抹灰质量问题等提出了新课题并提出一些防治措施。

容易引起轻质隔墙板裂缝的主要原因：任何物体在大气中都是变化的，水泥砂浆热胀冷缩或正负风压变化影响，受承重外压力影响，层间上下不同部位的侧压力差值很大，结构整体外形尺寸也发生变化，由此产生轻质隔墙板应力方向和大小各不同，加之每一块轻质隔墙板都单独地收缩和膨胀，这种变化又随温度升降而轮回出现。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，太原15公分预制内轻质隔墙板，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

15公分预制内轻质隔墙板具体措施是：轻质隔墙板安装存在的问题

轻质隔墙板芯体采用低碱水泥并经发泡，15公分预制内轻质隔墙板厂家，既作为胶凝材料同时又满足芯体强度和与面板的复合粘接要求，也减轻产品容重。利用粉煤灰、电石泥等活性掺料补偿了混凝土收缩原理，一方面具有定的胶凝作用，另一方面，又实现了工业废料的再生利用，作为生产填充料，减轻产品容重，降低了成本。同时掺加聚颗粒既可降低容重达到轻质果。面板是采用流浆法工艺以高温高压养护而成的中、高密度硅酸钙板。具有良好的防水性、导热系数、优异的抗折强度和湿胀率，以及良好的隔声性能等性。

轻质隔墙板的保温隔热性是影响建筑节能的一个重要因素，建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。近年来我保温技术水平已有很大提高，保温材料的品种及生产能力不断扩大。现在很多隔热保温材料应用域，不但要求材料具有隔热、保温作用，还要求材料应具有定的强度、防火等其它殊性能。如厂房用的内隔墙，要求是轻质、高强、防火、隔声、材料就要担负起多种功能。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

太原15公分预制内轻质隔墙板-山西凯杰隔墙板由山西凯杰建材有限公司提供。山西凯杰建材有限公司为客户提供“隔墙板,轻质隔墙板,新型轻质隔墙板,轻质隔墙材料”等业务，公司拥有“凯杰隔墙板”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在吕梁市文水县凤城镇桑村北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。