

驻马店涡街流量计 涡街流量计公司 凯帝仪表

产品名称	驻马店涡街流量计 涡街流量计公司 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流

在众多的流量计中，VSF的经济性较好，是一种经济实惠的流量计。VSF的基本性能处于中等偏上水平，驻马店涡街流量计，购置费低于质量式、电磁式、容积式等，而安装、运行、维护费低于节流式、容积式、涡轮式等，如仅作为控制系统检测仪表可采用干校方式节省周期校验费用。

涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计，因此，对现场管道安装条件应充分重视，遵照生产厂使用说明书的要求执行。

燃气公司采取先用气后收费的方式

过去大多燃气公司采取先用气后收费的方式，在发展商业用户时为降低经营风险而采用交纳保证金的方法。因此，作为管道气用户，除了要交纳工程费外，在通气前还须缴纳一定

的用气保证金，涡街流量计公司，以致用户在使用管道气前已是负担繁重，涡街流量计生产厂家，造成交者无奈，涡街流量计价格，收者困难的局面。同时，商业用户多为个体经营，拖欠气费的情况日益严重，公司每月必须派出专人上门催交，但是，部分用户直至割管停气前一刻才肯缴交所欠数月的气费，浪费了不少人力和物力，给企业带来了一定的经济损失。

传感器与管道的连接，在与管道连接时要注意以下问题1。

1)

上、下游配管内径 D 与传感器内径 D' 相同，其差异满足下述条件： $0.95D \leq D' \leq 1.1D$ 。

2) 配管应与传感器同心，同轴度应小于 $0.05D'$ 。

3) 密封垫不能凸入管道内，其内径可比传感器内径大 $1 \sim 2\text{mm}$ 。

4) 如需断流检查与清洗传感器，应设置旁通管道。

5) 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接在小口径中可以考虑。第三，加装管道支撑物是有效的减振方法。

驻马店涡街流量计-涡街流量计公司-凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司在流量仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯帝仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：续经理。