

# 聚酯纤维棉复合PVC卷材厂家 宁波森威建筑节能科技

产品名称	聚酯纤维棉复合PVC卷材厂家 宁波森威建筑节能科技
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

## 产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

多孔性资料有的是用作吸音资料，冰火板页面的称号相同——多孔资料，聚酯纤维棉复合PVC卷材报价，但是在气孔特征上则不同。保温资料要求具有封闭的不彼此连通的气孔，而吸音资料则要求具有彼此敞开连通的气孔，这种气孔越多吸音作用越好，聚酯纤维棉复合PVC卷材哪家好，与此相反，其保温隔热作用越差。别的，聚酯纤维棉复合PVC卷材厂家，还要清楚吸音与隔音资料的差异。吸音资料因为质轻、多孔、疏松，而隔音性能不好，依据声学原理，木质吸音板资料的密度(kg/m<sup>3</sup>)越大，越不易振荡，达州聚酯纤维棉复合PVC卷材，则隔音作用越好。

琴房墙面和顶棚加设隔音资料或吸音资料后，防火吸音板频率不均匀度会有明显改进。聚酯纤维吸音板的用到的场所许多，当然也适合家庭影院，可是许多人把家庭影院安排在负一楼或者负二楼，顾名思义就会遇到湿润这个问题，聚酯纤维吸音板虽然由于自己自身的结构不能单独用在负一楼或者负二楼，陶铝吸音板可是只要是做好防潮处理，是能够用的。

铺设聚酯纤维保温隔声复合卷材应满足下列要求：

- 1楼面铺设时采用虚铺方式;墙面铺设时宜采用双面胶粘贴方式
- 2应先粘贴墙面，阴阳角，以及其他异形部位，后铺设楼面

3密缝拼接，在拼缝处用胶粘带或者其他方式封闭处理，不能让水渗入聚酯纤维保温隔声复合卷材内，影响保温隔声功能 4建筑楼面与墙面交界处上翻高度不应低于终细石混凝土保护层厚度 5建筑楼面上有竖向管道时，复合卷材应包表管道四周，上翻高度不应低于终细石混凝土保

聚酯纤维棉复合PVC卷材厂家-宁波森威建筑节能科技由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。聚酯纤维棉复合PVC卷材厂家-宁波森威建筑节能科技是宁波森威建筑节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：锁经理。