

晋城气密扣转换接头「在线咨询」

产品名称	晋城气密扣转换接头「在线咨询」
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

Tubing Couplings API油管接箍API5CT

钢级J55，L80，N80和P110

标准-API 5CT 螺纹类型，气密扣转换接头，EUE，NUE，HYDRIL 511/ph6/cs特殊扣，BGT1/2/BGC宝钢扣

表面处理-全磷化，或磷化内涂和外涂

颜色分材质：J55绿色L80红色带棕色条纹N80红色带绿色条纹P110白色

这些J55、L80、N80和P110油管接头是按照API 5CT规范制造的：

API -5CT Tubing Couplings

螺纹类型- EUE

油管接箍 名称分类：变扣油管接箍，大小头接箍，套管接箍，EUE接箍，UPTBG加厚油管接箍，TBG接箍，内衬油管接箍，加长接箍，密封扣接箍，抗H2S油管接箍，P110SS油管接箍料，80ss接箍厚壁无缝管，Q125材质无缝钢管

规格范围按照API 5CT标准生产，1.66-4-1/2（42mm-114mm）

API5 CT长度范围分为 R1.R2，R3三个长度范围，

外表尺寸检测，不小于API规范下线，保证产品质量同事，缺陷不能下线

2-7/8 NUE不加厚油管接箍内螺纹加工的尺寸为??：

每英寸螺纹牙数10牙、手紧面处中径71.457mm、接箍端距手紧面长度11.33mm、螺纹锥度1:16、螺纹齿高1.412mm。TPCQ特殊扣

刀具选用每英寸10牙的硬质合金梳刀

技术性能特点

- 1、管体机械强度大，油管接箍，综合性能好。
- 2、螺纹采用数控机床加工而成，制造精度高，加长油管接箍，使用可靠，寿命长。
- 3、接箍采用磷化或镀铜处理，耐磨性好，螺纹抗粘性强。

晋城气密扣转换接头「在线咨询」由天津市达利普石油管材有限公司提供。API5L石油管线管、合金管为主要产品，并致力于各类油田高抗产品、各类气密扣、特殊扣研发销售，满足不同类型客户的需求。天津市达利普石油管材有限公司是天津静海县，钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达利普领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达利普更加美好的未来。