

研磨机 昆山新菊铁设备 多层板研磨

产品名称	研磨机 昆山新菊铁设备 多层板研磨
公司名称	昆山新菊铁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山柏庐北路27号
联系电话	18112666041 18112666041

产品详情

规定装饰单板贴面胶合板的含水率指标为6%~14%。

表面胶合强度反映的是装饰单板层与胶合板基材间的胶合强度。规定该项指标应 50MPa，且达标试件数 80%。若该项指标不合格，研磨机，说明装饰单板与基材胶合板的胶合质量较差，在使用中可能造成装饰单板层开胶鼓起。

浸渍剥离反映的是装饰单板贴面胶合板各胶合层的胶合性能。该项指标不合格说明板材的胶合质量较差，在使用中可能造成开胶。

甲醛释放。该项指标是我国于2002年1月1日起实施的强制性，木工板研磨机厂家，这是相关产品的“准sheng证”，胶合板芯板研磨机，从2002年1月1日起达不到这项标准的产品不准生产；这也是相关产品的“市场准入证”，从2002年7月1日起达不到这项标准的产品不准进入市场流通领域。甲醛超标将影响消费者的身体健康。标准规定装饰单板贴面胶合板甲醛释放量应达到：E1级 1.5mg/L，E2级 5.0mg/L。

基本原则

为了尽量改善天然木材各向异性的特性，使胶合板特性均匀、形状稳定，一般胶合板在结构上都要遵守两个基本原则：一是对称；二是相邻层单板纤维互相垂直。对称原则就是要求胶合板对称中心平面两侧的单板，多层板研磨，无论木材性质、单板厚度，层数、纤维方向，含水率等，都应该互相对称。在同一张胶合板中，可以使用单一树种和厚度的单板，也可以使用不同树种和厚度的单板；但对称中心平面两侧任何两层互相对称的单板树种和厚度要一样。面背板允许不是同一树种。

種名：自動厚さ測定 ZV/ZVS型 [特許]

用途：合板の厚さをインラインで測定

特長：合板など各種ボードの厚みムラを正確に測定し、パソコンで統計処理が可能。人手では不可能な素材中央部の測定を実現。

昆山新菊铁设备有限公司为KIKUKAWA在中国设立的事务所，全权负责全系列产品的销售与售后服务，时刻恭候着您的垂询！

研磨机-昆山新菊铁设备-多层板研磨由昆山新菊铁设备有限公司提供。昆山新菊铁设备有限公司为客户提供“机械设备及配件,气动设备及配件,电气元件,机电设备产品销售”等业务，公司拥有“新菊铁”等品牌，专注于行业设备等行。 ，在上海昆山柏庐北路27号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。