

海湾TS-GSTN601消防电话分机

产品名称	海湾TS-GSTN601消防电话分机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:TS-GSTN601 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾TS-GSTN601消防电话分机

一、特点：

TS GSTN601 消防电话分机是固定式消防电话分机，分机须与TSZ GSTN60 总线式消防电话总机配合使用。TS GSTN601 消防电话分机在正常监视状态时，指示灯闪亮以指示工作正常，当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼叫消防电话总机。分机拨码开关预置7位编码，有效编码范围1 99。0 及大于99 的地址为无效地址。

二、主要技术指标：

环境温度： 10 ~ 55

相对湿度： 95%

外壳防护等级：IP30

TS GSTN601 分机待机状态耗电：< 1mA 通话状态耗电：< 30mA

TS GSTN601 分机尺寸：

外形尺寸：220mm × 95mm × 66.5mm (包括手柄)

安装孔间距：60mm

三、结构特征与安装：

TS GSTN601 消防电话分机是采用86预埋合固定孔安装方式。安装时，先将本机下部机盖打开，露出安装固定孔，然后利用螺钉将本机在86预埋合固定孔上紧固连接。接线完成后，再将下部机盖盖好，固定。

本机背面的H+/H-端子连接有极性消防电话总线，导线应选用截面积大于1平方毫米的双色双绞线。

注意：红色为正，黑色为负。

四、应用方法：

TS GSTN601 消防电话分机同TSZ GSTN60电话总机之间通过两总线相连，两总线分正负极性。调试时与TSZ GSTN60消防电话总机配合试验。预置好分机编码、确定安装和接线正确无误后，接通电源。在总机上通过“设在线分机”功能操作，而将本分机登录到系统中。设置完成后，指示灯闪亮，表示分机处于正常待机状态，摘后可呼叫总机进行通话。