

蚌埠薄壁无缝管 安徽纳德|发货迅速

产品名称	蚌埠薄壁无缝管 安徽纳德 发货迅速
公司名称	安徽纳德钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南淝河路369号丰汇钢材市场C2栋124室
联系电话	13955160963

产品详情

一般用无缝管是用10、20、30、35、45等碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。无缝管的外径范围为0.1~1425mm，壁厚为0.01~200mm。除圆形管外，还有各种异形断面管和交断面管。冷轧（拔）无缝钢管主要生产工序坯料准备 酸洗润滑 冷轧（拔） 热处理 矫直 精整 检验；

无缝管的外径范围为0.1~1425mm，壁厚为0.01~200mm。除圆形管外，还有各种异形断面管和交断面管。合金无缝管的密封性更加好一些，用于流体输送管道来说是一款的产品，例如用于石油、自来水、等等这些领域的管道，需要长年埋在地下，则基本上不会出现渗漏现象，能够降低资源的损耗；钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，薄壁无缝管，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。

一般用无缝管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。异型无缝管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。高压锅炉用无缝管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝管。异型无缝管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。使不锈钢无缝管安排和成分均匀一致，这对质料特别主要，因为热轧管材各段的轧制温度和冷却速

度不一样，形成安排结构不一致。无缝管的外径范围为0.1 ~ 1425mm，壁厚为0.01 ~ 200mm。除圆形管外，还有各种异形断面管和交断面管。

蚌埠薄壁无缝管-安徽纳德|发货迅速由安徽纳德钢铁有限公司提供。安徽纳德钢铁有限公司位于合肥市包河区南淝河路369号丰汇钢材市场C2栋124室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽纳德在钢管中享有良好的声誉。安徽纳德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽纳德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。