

不透水防水毯加工 不透水防水毯 欣旺环保合理

产品名称	不透水防水毯加工 不透水防水毯 欣旺环保合理
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

不透水防水毯的结构由短(长)丝无纺土工布(220g/m²)、天然钠基膨润土颗粒、物理配料、塑料土工布(120g/m²)和防渗膜组成，不透水防水毯定制，由高频或低频设备加工而成。目前国内生产设备多采用低频，防水毯生产速度慢。目前，不透水防水毯，不透水防水毯的实施标准为JG \ T193-2006。不透水防水毯中使用的钠基颗粒膨润土遇水可膨胀24倍以上，形成粘度均匀、滤失量低的胶体系统。在两层土工布的限制下，膨润土从无序变为有序膨胀。持续吸水膨胀的结果是使膨润土层本身密实，从而起到防水作用。

不透水防水毯与复合土工膜的区别

防水性能不同 复合土工膜：分为一布一膜和两布一膜。抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。

天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性，不透水防水毯：膨润土的矿物学名称为蒙脱石。一般钙基膨润土膨胀时，其膨胀仅为自身体积的3倍左右，而钠基膨润土遇水时吸附自身重量五倍的水，体积膨胀到原来的15-17倍以上，将钠基膨润土锁在两层土工合成资料中间，桃苗，起维护和加固的作用，使GCL具有一定的整体抗剪强度。

不透水防水毯是什么？

防水毯（GCL）是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合

均匀而成，经特殊的工艺及设备，把膨润土颗粒固定在两层土工布之间，制成膨润土防水毯，既具有土工材料的全部特性，不透水防水毯批发，又具有优异的防水（渗）性能

防水毯的主要特点是什么？

- 1、在基础达到要求后，防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接，先坡岸（护岸）后底层的顺序进行，即上游的GCL搭接在下游的GCL上。
- 2、搭接应平整且搭接长度 300mm。
- 3、搭接处均匀撒上0.4kg---0.6kg/m的膨润土粉。
- 4、考虑基础的下沉变形，必要时GCL可以在底部打皱1~2个，不透水防水毯加工，打皱长度为100mm。
- 5、GCL的无纺土工布即白色面冲上铺设，上面再用300mm厚夯实的粘土、中砂或用60mm---100mm厚素砼覆盖，也可用50mm厚水泥砂浆嵌粒径50--80的卵石。当坡底与坡壁防水斜面的角度其比例大于1:3时，在坡壁防水斜面上用100mm厚素砼覆盖。
- 6、GCL铺设时，边缘铺设高度高出设计水位100mm。
- 7、如遇到管线或桩头等穿越GCL，先用一块完整的GCL依其管径再加周径300mm做个底部加强处理，整卷铺设后，再用水将膨润土粉搅拌成浆状涂补管边。

不透水防水毯加工-不透水防水毯-欣旺环保价格合理由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司位于德州市陵城区经济开发区南环路西段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欣旺环保在其它中享有良好的声誉。欣旺环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欣旺环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。