

带式过滤机 三联重工设备制造 定西带式过滤机

产品名称	带式过滤机 三联重工设备制造 定西带式过滤机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

板框过滤机是过滤污水所使用的主要设备，其在长时间的使用中总是会不可避免的在内部积累一定的杂质。若是没有对这些杂质进行清理，长时间的累积会对板框过滤机造成很严重的影响，带式过滤机报价，甚至造成设备的损坏。

积累在板框过滤机上的杂质主要集中于入料口、出料口、滤板和滤网上。这四个部位需要进行着重清理的是者，带式过滤机价格低，滤网不需要进行清理的原因在于其本身就需要进行定期的更换。

对于入料口和出料口的清理较为方便，只需要采用对于的方法和材料对其进行清洗即可。而滤板则较为难以清理，原因在于滤板往往位于板框过滤机的内部，在板框过滤机的运行过程中无法对其进行进行的清理。若是用户具备一定的技术条件，则建议可以对其进行拆卸之后进行冲洗工作。

处理能力的计算

以橡胶带式过滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数，根据算出的湿泥饼产量，再计算出进料量(即处理能力)，其计算公式如下：

Q湿泥饼=B? ? ?v?s? ?

公式中：Q湿泥饼——湿泥饼产出量t/h

B——滤带宽度m

——滤带宽度利用系数，一般取0.85~0.9

——湿泥饼厚度m，定西带式过滤机，一般取6~10mm(0.006~0.01m)

v——压滤带实际工作速度m/min，一般取3~6m/min

s——单位时间60min/h

——湿泥饼比重t/m³，一般取1.03t/m³

——固相回收率，一般取 95%

Q进料量=(湿泥饼含固率/进料含固率) × Q湿泥饼(t/h)

带式压滤机的正常停止操作方法：

- 1、确认操作箱泥渣泵“远程/就地”打到就地位置，按其停止按钮，停运进料泵。
- 2、待污泥脱出完全后，关闭进料阀。
- 3、开启水洗阀，通水清洗20分钟，并观察排水是否较清，一般要冲洗到清相较清为止，再关闭水洗阀。
- 4、延迟3秒钟，关闭辅电机。
- 5、辅机关闭后延迟3秒，关闭主电机。
- 6、关闭螺旋输送机：确认卧式螺旋输送机“远程/就地”打到就地位置，按其停止按钮，卧式螺旋输送机停运。
- 7、用手盘动差速器的皮带轮，检查冲洗效果，若很吃力，则需进一步清洗转鼓、螺旋输送机与机壳内腔。

带式过滤机价格-三联重工设备制造-定西带式过滤机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的洗选设备等行业积累了大批忠诚的客户。三联重工设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事球磨制砂机出售，球磨制砂机厂家，球磨制砂机哪家好的厂家，欢迎来电咨询。