

eps聚苯装饰线条 临沂创新grc线条

产品名称	eps聚苯装饰线条 临沂创新grc线条
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS线条主要特点：造型随意加工。EPS线条采用计算机设计造型，自动切割，生产工期短。重量轻。EPS线条骨料为聚苯乙烯，其成品重量约是水泥装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。而且，线条之间不存在缝隙，主要是因为采用了和墙面粘结一样的缝隙填充料，而且后期也不会出现裂缝。

grc装饰材料的构件定义:

牢固性高：在浇灌混凝土墙体前，枣庄外墙eps装饰线条，将保温板置于外模内侧，凹凸面朝向墙体，浇灌混凝土完后，保温层与墙体有机结合在一起。

1. grc 以耐碱玻璃纤维网格布和耐碱玻璃纤维无捻粗纱为主要增强材料，以快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料，以沙子为集料，制成的玻璃纤维增强水泥（装饰制品。水泥、沙子按1:1配比，纤维配比。

2. grc水泥

水泥符合有关规定，上海市宝落grc水泥构件厂，EPS欧式线条，生产的标号等级42.5或以上快硬硫铝酸盐水泥。

3. 砂子

沙子的技术要求符合GB/T14684的规定，其中沙子含泥量不得大于1.0%，eps聚苯装饰线条，喷射工艺沙子的da粒径应小于1.2mm。

在装修完EPS线条之后，可以先开窗通风，这种散味方法很常用。其次，在室内放置一些木炭包、橘子皮等会吸附气味的东西，不过会慢一些。第三，摆放一些绿色植物：芦荟、虎皮兰和吊兰等都不错。第四，除了植物意外，水果也是去除气味的好帮手，比如：菠萝。其散发的菠萝香味，能让室内保持清香。

5、EPS泡沫线条施工的时候一定要根据图纸来，根据暗转的位置弹出定位线之后进行安装。对于线条的切割也要根据图纸安装的尺寸来，一般EPS构件的尺寸都是标准尺寸，需要根据拼接缝宽来进行切割。

6、拼接完之后，EPS构件就是一个整体，等到干燥之后在进行打磨用砂纸。然后在抗裂胶对拼接的部位进行处理，处理时要注意看胶使用说明。

eps聚苯装饰线条-临沂创新grc线条由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司位于山东省临沂市高新工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前临沂创新欧式构件在檐口线脚中享有良好的声誉。临沂创新欧式构件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。临沂创新欧式构件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东grc装饰构件厂家，临沂grc欧式构件，欧式构件厂家的厂家，欢迎来电咨询。