

weipu航空连接器 铭瑞思科技公司

产品名称	weipu航空连接器 铭瑞思科技公司
公司名称	北京铭瑞思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308
联系电话	13240930077 13240930077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京铭瑞思科技有限公司

航空对接插座连接方式

1、插拔连接

是一种有多用途的连接形式。航空插头的插头与插座在连接和分离时其移动方向通常是往复直线运动，weipu航空连接器，不须扭转和旋转，weipu航空连接器厂家，只需要很小的工作空间即可完成连卸。常见的插拔连接有滚珠或销钉两种结构。该连接形式因为没有机械上省力的机构，一旦误插，机械阻力明显增大，能及时被发现。

2、螺纹连接

些具有较大尺寸的接触件和在强烈振动环境中工作的航空插头经常采用的一种连接形式。这种连接形式在完成连接后可装上防止松动的保险丝。该连接形式使用可靠，但连卸速度慢。

航空对接插座

金属与玻璃封接的技术和设备研制特种密封连接器，其特性指标达到国家行业水平。一般电连接器的任一规格的玻璃封接连接器，且和一般电连接器完全互配、互换；而更高的机械强度、耐高温性和密封性（泄漏率可达到 $10^{-3} \text{Pa}^2 \text{cm}^3/\text{s}$ ）则是一般连接器的。玻璃封接连接器是一些高压、高机械应力和高温度应力场合下使用的理想电连接器。随着技术的稳定，我公司又开发出一系列以金属和玻璃（陶瓷）封接为代表的各类特种电子元器件（Glass sealing of electronic components），进一步满足了细分市场的需求。

航空对接插座

绝缘电阻是指在航空插头的绝缘部分施加电压，从而使绝缘部分的表面内或表面上产生漏电流而呈现出的电阻值。它主要受绝缘材料，温度，湿度，weipu航空连接器价格，污损等因素的影响。航空插头样本上提供的绝缘电阻值一般都是在标准大气条件下的指标值，在某些环境条件下，绝缘电阻值会有不用程度的下降。另外要注意绝缘电阻的试验电压值。根据绝缘电阻（ M ）=加在绝缘体上的电压（ V ）/泄漏电流（ μA ）施加不同的电压，就有不同的结果。在航空插头的试验中，施加的电压一般有10V，100V，500V 三档。

weipu航空连接器-铭瑞思科技公司由北京铭瑞思科技有限公司提供。weipu航空连接器-铭瑞思科技公司是北京铭瑞思科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵多芝。