

# 山东环氧砂浆地坪施工 天津聚友地坪 河北环氧砂浆地坪施工

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东环氧砂浆地坪施工 天津聚友地坪<br>河北环氧砂浆地坪施工 |
| 公司名称 | 天津聚友地坪工程有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼              |
| 联系电话 | 13752377074 13752377074         |

## 产品详情

### 环氧地坪需经常性的定期维护清洁

#### 1、合理施工：

- (1)表面处理，抛光表面，地面上的灰尘和杂质的处理，保持地面光洁。
- (2)滚刷底油，提高涂层与基体的附着力。
- (3)刮砂浆涂层，这层主要是压缩的影响。
- (4)批刮腻子，提高粘接性能的涂料和面涂料。
- (5)油漆，刷表面涂层或镘刀刮平地板漆，也可以喷涂表面涂层或表面层滑移过程。

2、当涂料施工完毕后，48小时内禁止行人，漆膜养护时间为7天(25℃)，7天内禁止用沾水拖布清理或直接接触水和其它介质。环氧地坪需经常性的定期维护清洁，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。

### 环氧地坪漆使用的主要材料

地坪漆作为一种新型的地面装饰材料，被广泛运用在工业领域，它具有耐磨性高，天津环氧砂浆地坪，地面凭证无缝隙，颜色丰富的特点。环氧地坪漆也是地坪漆中的一种，不过它们的原材料成分有些不同。地坪漆所使用的主要材料目前来说就是油料，颜料，溶剂等，而环氧地坪漆则是由环氧树脂和固化剂生产而成。

环保性能也有差异，地坪漆的材料成分主要是油料，这些挥发物会导致施工时会产生刺激性气味。而环氧地坪漆又分为溶剂型的油性地坪漆和非溶剂型的水性环氧地坪漆。

水性环氧地坪漆是采用纯水性树脂和固化剂生产而成，具有净味环保，耐磨实用的特点，且硬度能够达到4H。常被用于量密集的场所，比如商场和住宅区的停车场，对环保要求比较高的厂房地面等。

### 地坪漆施工流程：

- 1、基材处理，混凝土表面表面不得有裂纹、蜂窝、麻面，否则用腻子补平，表面的裂纹或凹凸的部分应先挖成V字型后涂装封闭底漆，待底漆干燥后再用腻子刮平表面。如果旧的水泥地面应检查基地的强度，如有粉化严重，石子松动现象需将基地做硬化处理。
- 2、打磨除尘，打磨能拉毛表面，水泥表面会更毛糙，增加地面的附着能力。还能去除水泥表面的浮浆层和附着物，及不牢固的水泥层，为地坪提供牢固的基地。
- 3、涂刷封闭底漆，将美地水漆的底涂，按照3:1配比混合搅拌之后，然后用滚筒将均匀涂刷，对基底进行渗透，提高基底强度。同时封闭底漆能够提高涂层的耐酸、耐碱、耐水等性能。
- 4、批刮中涂漆，将中涂主漆和固化剂按照5：1配比，然后加入石英砂和腻子粉，中涂砂浆层是提高环氧地坪硬度的关键，河北环氧砂浆地坪施工，腻子层腻子层主要是为了找平，提高平整度。
- 5、再次打磨除尘，中涂层干燥之后再次打磨，使得基层更平整，更光滑，环氧砂浆地坪施工价格，漆膜更丰满。
- 6、涂刷面漆，山东环氧砂浆地坪施工，将面涂主漆和固化剂按照4：1配比混合搅拌之后，然后用滚筒将其均匀涂刷。水性地坪涂料的面漆颜色可以根据客户要求灵活调配，提高装饰效果。

山东环氧砂浆地坪施工-天津聚友地坪-河北环氧砂浆地坪施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。聚友带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！