

沧州热敏纸不干胶标贴 宏达标签印刷

产品名称	沧州热敏纸不干胶标贴 宏达标签印刷
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

1、不干胶标签在印满版实地的时候容易背面沾脏，是由于不干胶标签表面铜版纸吸墨性差，印刷时尽量用原桶墨，不加调墨油，适当加一些去粘剂、防粘剂，天气热时不要加燥油。印满版实地往往容易背面沾脏，通常采用喷粉的办法来解决，尽管印刷防粘脏喷粉含有纯植物性材料，分散性和流动性都不错，但是使用喷粉会直接影响印刷产品的表面光泽，使墨色不亮，并且污染环境，且对胶印机精度也有影响。

2、注意胶印水墨平衡，控制好印刷版面水份大小。在不脏印版的前提下使用少量的版面水份，不干胶标签平滑、光洁，印满版实地时要先印深颜色，而且墨量印足，以背面不粘脏为准，然后再薄薄地套印上底色，这样的印刷产品光洁度会比较好。

3、热敏纸不干胶标贴价格克服胶印中水大墨大的弊端，油墨不能调得太稀薄，太稀则容易背面沾脏，如果太稀可加入部分新墨，以增强油墨粘稠度。

自动贴标机的主要工作原理是通过传送带以不变的速度将包装容器向自动贴标机进给，机械上的固定装置将包装容器之间分开一个固定的距离，并推动包装容器沿传送带的方向前进。贴标机的机械系统包括一个驱动轮，一个贴标轮，和一个卷轴，驱动轮间歇性地拖动标签带运动，热敏纸不干胶标贴价格带从卷轴中被拉出，同时经过贴标轮贴标轮会将标签带压在包装容器上。自动贴标机的自动化程度高，工作效率快，适用范围广，主要适用的标签有不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等，在食品、玩具、日化、电子、五金、塑胶等行业均有广泛应用。

自动贴标对不干胶标签和材料的要求：

一、表面材料

热敏纸不干胶标贴价格的坚挺程度是出标的枢纽。因此要求表面材料有一定的强度和硬度，标签的坚挺程度又和材料的厚度及标签的面积有关，所以使用柔软的薄膜材料时，要适当增加其厚度，一般控制在100um以上。薄的纸张类材料，如60~70g/m²的纸张，一般不适合做大标签，而适合加工成小标签，如在超市常常使用的价格标签。标签的坚挺度差会导致贴标时不出标，或标签连同底纸一同复卷，使自动贴标失败。

二、离型力

也称剥离力，是标签脱离底纸时的力。离型力与粘合剂的种类、厚度及底纸表面的涂硅情况有关，还和贴标时的环境温度有关。离型力太小，标签在输送过程中轻易脱离底纸造成掉标；而离型力太大，标签脱离底纸难题，无法出标。所以应综合控制各项技术指标，使不干胶标签贴纸离型力在公道的范围内。

三、底纸

也是控制自动贴标的重要指标。要求底纸：

- 3.1) 表面硅涂平均，离型力一致；
- 3.2) 厚度平均，有一定的抗拉强度，确保贴标时不断裂；
- 3.3) 有好的透光性，确保传感器准确识别标签的位置。

今年夏天南方许多城市遭到大暴雨，道路积水，有些工厂也不甚遭殃，导致严重的经济损失。这就不得不提醒我们公司在生产热敏纸不干胶标贴价格时，可能会有较多库存，如果遇到暴雨或者梅雨季节受潮时要提前做好相应的措施，保持热敏纸不干胶标贴价格的良好的胶性。

为防止受潮进水，可在标签外部加上外包装，建议使用塑料薄膜密封包装，每次使用后要再次密封包装好，为标签提供一个良好的存放条件。

- 1.制作好后的标签包装要分层叠放，不可过重，防止胶水渗透粘连，同时要避免阳光直接照射，尽量放在较干燥的地方。
- 2.被贴物表面要保持清洁，如果出现油污、水、灰尘颗粒物粘贴在标签上，必须使用清水或酒精，干布进行清洁。
- 3.粘贴时手指尽可能不要接触胶水部分，以免减弱标签的粘贴力。
- 4.水是不干胶标签的“敌人”，只要提前做好防范措施，长时间的存储是没问题的。