

建筑施工用电梯 上海爱默生建筑 建筑施工用电梯厂家

产品名称	建筑施工用电梯 上海爱默生建筑 建筑施工用电梯厂家
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

对重通过曳引钢丝绳与吊笼连接，用作平衡吊笼的自重加45-50%的施工升降机额定载重量。在对重上下两端装有导靴，以使对重沿着导轨上下运动。

导轨分吊笼导轨和对重导轨两部分，导轨用压导板固定在导轨支架面上，施工升降机正常运行时，建筑施工用电梯企业，吊笼和对重沿导轨运动，导轨有保持吊笼与对重之间，及对井道壁之间的位置要求。当安全钳动作时，导轨则起到支持笼及其负载或对重的作用。本工程导轨支架大间距3.0米（在施工升降机安装说明和标准要求范围内）。

上海爱默生施工升降机施工安全保障措施

吊笼起动前，应先进行检查，消除所有安全隐患。

安装运行时，建筑施工用电梯厂家，必须按升降机额定安装载重量装载，不允许超载运行。

雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气不能进行安装作业。

严禁夜间或酒后进行安装作业。

安装时总包方和安装单位技术负责人、安全工程师、专职安全人员、监理单位监理工程师实施旁站。

上海爱默生施工升降机

拆卸作业1) 施工人员笼顶站在安全护栏内，操作升降机运行至顶部，建筑施工用电梯，机器设置为检修状态，戴好安全帽、安全带，系好安全绳；2) 先拆除限位开关、限速绳、限速器、夹绳器。限速绳盘于吊笼顶，并把安全钳拉绳部分整理好放于便于操作位置，以备随时使安全钳动作，以保障安全。3) 将吊笼运至底层，拆除吊笼顶、壁以及门与门滑道，将木方以吊笼深度方向用螺栓连接在龙门架立梁孔上，左右侧各两根与后侧两根形成防护栏，施工人员需再次系好安全绳，将备好的三合板以铁丝临时固定于防护栏上方，保护施工人员避免高空坠物带来的危险；

建筑施工用电梯-上海爱默生建筑-

建筑施工用电梯厂家由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是上海上海市行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海爱默生领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海爱默生更加美好的未来。