

防偏磨喷焊接箍 喷焊接箍 元亨利通

产品名称	防偏磨喷焊接箍 喷焊接箍 元亨利通
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

元亨利通有限公司研发生产自动化防偏磨石油接箍喷焊、重熔成套设备，本套设备使接箍生产一致性强，能够保证客户产品的质量。主要用于抽油杆防偏磨喷焊接箍、抽油管接箍的喷焊与重熔。

本设备的突出特点：

1. 生产效率快：感应加热，加热速度快，变形小，省电；
2. 适应性强：能喷焊并加热重熔不同型号不同直径的接箍；
3. 体积小：采用分体式结构，重量轻，防偏磨喷焊接箍价格，移动安装都方便，操作简单易学；
4. 性能稳定：全自动重熔，喷焊重熔过程一次完成，抽油杆喷焊接箍厂家，保护齐全，喷焊接箍，无；
5. 采用大规模集成电路数字化自动控制，温度可精确控制，使产品质量稳定，可靠；

上述成套设备已在多家石油装备生产企业稳定运行多年，其产品一直国内外！

抽油杆接箍，顾名思义即是用于连接两根抽油杆的接箍。接箍包括抽油杆接箍、异径接箍两种，抽油杆喷焊接箍生产线，正常情况下，在接箍和外圆上有两个扳手方，但根据用户需要也可以提供无扳手方接箍，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。

在使用时，抽油杆接箍用于连接相同尺寸的抽油杆，异径接箍用于连接不同尺寸的抽油杆或连接光杆和抽油杆柱。 请注意，在光杆上使用抽油杆接箍会导致接箍裂开。

抽油杆接箍、异径接箍 我公司生产的接箍包括抽油杆接箍、异径接箍两种，它们均按照 API Spec 11B 规范设计，采用碳钢或合金结构钢（相当于 AISI 1045 或 AISI 4135）制造而成。正常情况下，在接箍和外圆上有两个扳手方，但根据用户需要也可以提供无扳手方接箍。T 级接箍在热处理后的硬度为 HRA56-62，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。

防偏磨喷焊接箍价格-喷焊接箍-元亨利通(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，元亨利通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：路经理。