

淋雨试验箱 江西淋雨试验箱 柏舍仪器

产品名称	淋雨试验箱 江西淋雨试验箱 柏舍仪器
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

产品详情

1、淋雨试验箱试验系统结构设计先进合理，江西淋雨试验箱，且制造工艺规范外观美观维护保养方便。
2、零部件的配套与组装匹配性好，其主要功能元器件均为原装，在大大提高了产品安全及可靠性的同时也保证了用户长时间、高强度的使用要求。
3、设备正常运行所需的附带条件已有配备。
4、淋雨试验箱摆管驱动装置采用步进电机来调节摆管，淋雨试验箱厂家，摆速角度可直接在人机界面设定。

淋雨试验箱是许多生产型厂或检测实验室常常需要采购的仪器。由于这类设备是比较化的，因此作为使用方，需要在采购设备之

前做好充分的准备。

下面根据我们的经验，列出采购淋雨试验箱不可忽视的几个要点，希望对各位读者有帮助。

一、采购淋雨试验箱之前要将试验的要求弄清楚。这点一般需要企业研发部或者品质部的试验人员有一个明确的测试要求，淋雨试验箱价格，有电子档的

文件发给供应商。因为设备的机型非常多，供应商往往需要根据使用者的测试要求及场地来推荐淋雨试验箱。

二、淋雨试验箱的采购，建议要到厂家验厂考察。淋雨试验箱是公司的固定资产，在大项目的采购过程中需要谨慎小心。这个时候，选

择一家、有实力的厂家显得很重要。的厂家，不仅仅能够提供更好的防水测试方案，同时能够提供更好的售后服务。

降雨和吹雨程序使用的降雨强度可以根据预期使用场所和持续时间加以剪裁。推荐1.7mm/min的降雨强度。样品与雨水之间的温差能影响淋雨试验的结果，对密封的试样，在每个暴露周期开始时应使试样温

度加热到高于水温10℃，使试样内部产生负压，淋雨试验箱报价，可更好的检验样品的水密性。降雨和吹雨程序以及强化程序，采用雨滴直径为0.5mm-4.5mm。滴水程序摆杆淋雨试验箱采用分撒管，分撒管外加套聚乙烯套管将小雨滴增大到zui大限度。

淋雨试验箱报价-江西淋雨试验箱-柏舍仪器由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。柏舍（武汉）仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！