

# 矿用隔爆型信号开关 BAX-6/60 五档防爆胶轮车用开关

产品名称	矿用隔爆型信号开关 BAX-6/60 五档防爆胶轮车用开关
公司名称	浙江六班电气有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:六班牌 型号:BAX-6/60 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇捷达西路332号
联系电话	0577-62685577 13706772032

## 产品详情

### BAX-6/60 矿用隔爆型信号开关

#### 1 范围

本标准规定了BAX-6/60 矿用隔爆型转换开关（以下简称开关）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于三相交流中性点不直接接地供电系统额定电压至127V，额定频率为50Hz的开关。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的\*新版本。凡是不注日期的引用文件，其\*新版本适用于本标准。

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求；

GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备；

GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备；GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）；

GB14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则；

GB/T2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验 Db：交变湿热(12h+12h 循环)； MT847-2011 煤矿用隔爆型转换开关；

MT/T661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件； MT/T154.2-1996 煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法；

3 型号及基本参数 3.1 型号含义：

BAX - □ / □

额定电压 (V)

额定电流 (A)

隔爆型其它类电器

3.2 主令开关防爆型式为: 矿用隔爆型 防爆标志: Ex d I Mb