

国产感压纸 感压纸 苏州苏之航电子

产品名称	国产感压纸 感压纸 苏州苏之航电子
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

压力膜法是指利用压力势测量基质势的方法。它的原理与张力计法基本相同，感压纸，是测量仪器内的正压力，而张力计则是测量仪器内的负压力。压力膜仪由一个压力腔室和一套调节空气压力的输气管道组成，腔室内装有一张和外界相通的多孔膜（一般用多孔陶土板），称为压力膜，其孔隙能透过水但不能透过空气。感压纸简介 Prescale是日本富士 Fujifilm 以湛新彩色照相纸技术研发出的超轻薄且的感压胶片。Prescale感压胶片将压力的分布可视化。在生产和制造流程中，确保的压力值是十分重要的。

苏州苏之航电子有限公司，航凯感压纸，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

转印纸可以实现小批量多色套色织物印刷个性定制服务，解决了传统丝网印刷套色工艺繁琐，印制要求量大的难题，因此越来越受服装打版设计师和个性定制服饰商的欢迎，乐凯感压纸，具有非常广阔的市场应用前景。转印纸还可分为金属转印纸和颜料转印纸两大类。广义上还包括用热敏性涂料或压敏性涂料生产的涂布纸，表面涂有湿润转印膜的纸，如刻字转印膜刻等。

所克感压纸原理所克感压纸由两个聚酯片基材组成。一个涂有一层生色物质（A-film），而另一个涂有显色物质（C-film）。使用时将两个胶片涂层面要面对面。当微胶i囊受到压力时，发色剂与显色剂发生化学反应，显出玫瑰红。

所克感压纸特性说明LLW简称“2LW，特性属超低压。感压从0.5Mpa压力开始显出很淡的玫瑰红，随着压力的增加玫瑰红的色度会越来越深，国产感压纸，至2.5Mpa压力，玫瑰红的色度达到饱和状态。适用压力于0.5Mpa—2.5Mpa范围之间。

瞬时压力测试曲线供参考

测试压力范围：0.5MPa~2.5Mpa

测试温度：23 ± 2 面压时间：5秒

所克感压纸对应测量压力表所克提供7种型号感压胶片，检测不同压力条件下的检测环境

注：1Mpa=10.2kgf/cm² 请根据受压面积条件下压强换算压力

国产感压纸-感压纸-苏州苏之航电子(查看)由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏之航电子——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134，联系人：丁总。