

白色PE板规格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 白色PE板规格 |
| 公司名称 | 东莞市惠诚塑胶材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/1公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市长安镇涌头社区龙泉路168号 |
| 联系电话 | 0769-82281833 13929435218 |

产品详情

PE板材具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃（四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。编辑本段化学性质 聚乙烯板（HDPE板）熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。中文名：聚乙烯英文名：POLYETHYLENE 英文名2：PE分子式:(C2H4)n 产品规格：厚x宽x长 1-100mmX1000mmx2000mm