

# 济宁水性环氧地坪漆 丰尔雅涂料公司 水性环氧地坪漆批发

产品名称	济宁水性环氧地坪漆 丰尔雅涂料公司 水性环氧地坪漆批发
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

### 环氧地坪漆施工后出现裂缝怎么办？

油漆裂缝 这种情况也比较常见，容易处理。如果地板涂料的裂缝面积相对较大，我们大多数会使用化学除漆剂或热风喷来清除裂缝后，水性环氧地坪漆供应商，然后重新油漆。如果裂缝范围不是很大，那么用砂磨块或干湿两用砂纸沾一点水将破损的油漆磨掉，慢慢打磨光滑后，抹上腻子，然后涂上底漆，重新上漆。如果油漆不干燥，一定与室内通风或温度有关。通风不良或温度低会使油漆干的慢。

### 环氧地坪漆和混凝土密封固化剂的区别如下

- 1、从成分上面来看，混凝土密封固化剂是一种无色无味的活性化学物质溶液，水性环氧砂浆地坪漆，无臭、无毒、不燃;而环氧地坪漆是一种有色、有味、难燃的有机化学物质。
- 2、从颜色来看，环氧地坪漆的颜色是多种多样的，水性环氧地坪漆批发价格，可以根据客户的需求进行设计，但是混凝土密封固化剂颜色比较单一，这样比较环保。
- 3、从耐腐蚀上看，混凝土密封固化剂地坪能耐一切腐蚀，环氧地坪对一些产品也具有较强的耐腐蚀性。

### 环氧地坪漆在使用中如何养护

- 1、凡进入车间员工不可以穿泡沫底的黑底鞋，必须要换成胶底鞋，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面。
- 2、地坪漆施工完毕后需养护7-10天后才可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 3、铁椅，铁桌，铁货架等硬件，济宁水性环氧地坪漆，要将其脚用软质塑料，橡胶包裹或用纸皮垫起来，防止在使用过程中划伤地面。
- 4、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

济宁水性环氧地坪漆-丰尔雅涂料公司-水性环氧地坪漆批发价格由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰尔雅涂料——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省日照市涛雒镇涛驻地，联系人：张经理。同时本公司还是从事日照水性漆，日照水性漆批发，日照水性漆价格的厂家，欢迎来电咨询。