

# 安装在装卸台、物流仓库或工厂的液压装卸平台固定登车桥

产品名称	安装在装卸台、物流仓库或工厂的液压装卸平台固定登车桥
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

安装在装卸台、物流仓库或工厂的液压装卸平台

描述：

固定式伸缩装卸平台是一种固定式装载设备，广泛用作工作平台与卡车之间的桥梁。它使叉车可以方便地进出拖车移动以进行工作。该设备一侧与平台高度相同，另一侧与卡车相连，在装载过程中可根据不同的卡车和不同的车厢调整高度。其尺寸和承载能力可根据客户要求设计使仓库装卸效率更高。

唇板长度：400 毫或根据您的定制尺寸。

配置：

电气系统：施耐德接触器、正泰电器元件

液压系统：雅歌辉托斯品牌动力包或国产

平台表面：6mm,8mm,10mm 防滑花纹板

主支撑：8根“工”字钢或8根10#“c”型梁在甲板下支撑。

甲板唇平台厚度：12/16/20mm花纹钢板

高压油管：胶管内有双层钢网,可承受油压48MPA。

主要特点：

16mm厚防滑板做唇口

8块“L”钢支撑重型甲板。

平台顶面和唇缘采用防滑高强度花纹钢。

铰链式或套筒式全宽一体式唇缘。

重型高压液压缸

一流的进口液压动力单元，密封性好，寿命长

当卡车倒车到码头平台时，橡胶缓冲器可保护机器自身。

全方位护趾器，在操作者使用时保护用户。

应用场地：冷链、车间、物流中心、大型仓储中心等。

固定式液压装卸平台用于：装卸货物等。

固定式装卸平台安全注意事项：

选项紧急按钮

两侧护趾板，保护操作工人脚部。

维护杆通过唇部断裂，充分保护维修人员的安全。

当卡车倒车时，保险杠块保护装卸平台本身。

双气缸支撑唇形伸缩，稳定可靠。