

巢湖打井,巢湖企业钻井,巢湖工地打井

产品名称	巢湖打井,巢湖企业钻井,巢湖工地打井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

巢湖打井,巢湖企业钻井,巢湖工地打井

打井机的工作是泵吸反循环式。其工作原理是：在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆钻杆内腔，随后上升至水，经泥浆泵沉淀池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。

主要设备是装在钻台井口上的转盘，转动时，通过方钻杆带动钻柱和钻头钻进。当采用井下动力钻具带动钻头时，转盘用来承受反扭矩。由绞车、井架、天车、滑车、大钩、钢丝绳等组成的一套起重设备。绞要用于起下钻具、下套管和钻进时控制钻压。井架用于安放天车和悬挂滑车、大钩等设备与工具，以及起下、存放管柱。天车与滑车是一套复滑轮装置，用以绞车钢丝绳上的张力,大、中型钻机复滑轮的钢丝绳数一般为8~12股。

2.钻表层地表地层一般比较，在钻开后进行专门的加固处理才能继续向深部钻进。这种加固一般采用下入大尺寸的表层套管并用水泥将套管与地层紧密胶结(称固井)来完成。因此，钻地表地层(现场惯称“一开”)时，使用大尺寸钻头，并且钻进深度适当(太浅则地层未加固好影响后续钻进，太深则成本造成浪费，一般在几十米到一二百米左右)。一开钻达硬地层后，即下套管固表层，待固井水泥凝固后再继续钻进。