

国产电机轴承S0910- 型轴承振动测量仪轴承仪器C742

产品名称	国产电机轴承S0910- 型轴承振动测量仪轴承仪器C742
公司名称	无锡市天水轴承仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:tszc精业 型号:S0910- 型轴承振动测量仪 类型:S0910- 型轴承振动测量仪
公司地址	无锡市惠钱路135号
联系电话	0510-83203424 13906186694

产品详情

品牌	tszc精业	型号	S0910- 型轴承振动测量仪
类型	S0910- 型轴承振动测量仪	内径	30 (mm)
外径	62 (mm)	厚度	0 (mm)
重量	280 (kg)	保持架及其材料	S0910- 型轴承振动测量仪
使用特性	本仪器采用动静压结构设计使主轴在工作中处在完全悬浮状态，主轴与轴承无磨损、无摩擦噪音	用途	本仪器的特点是灵敏度高，工作稳定，不需恒温，调整简单，操作方便，适合在轴承厂的成品车间及电机厂和其他机械工厂在装机前检查轴承的振动。
滚动体列数	0	滚道类型	0
样品或现货	现货	轴承材质	各种板材

s0910- 型轴承振动测量仪

本仪器采用动静压结构设计使主轴在工作中处在完全悬浮状态，主轴与轴承无磨损、无摩擦噪音。本仪器物理量为加速度有效值，用分贝 (db)表示，示波器则显示出测量时轴承的实时波形。 主轴系统采取新工艺，提高了主轴精度，降低了自身噪音，听轴承噪音更清晰，从而实现了测量轴承振动过程中的重复性、稳定性和准确性。 本仪器的特点是灵敏度高，工作稳定，不需恒温，调整简单，操作方便，适合在轴承厂的成品车间及电机厂和其他机械工厂在装机前检查轴承的振动。承接各型号振动测量仪系列的维修与改造业务。

主要技术参数：被测轴承类型：深沟轴承、角接触轴承、圆锥滚子轴承。被测轴承的内径范围：内径 ϕ 3 - ϕ 60mm测值范围：0-100db (分三档：0-40db、30-70db、60-100db) 频率范围：50hz-10khz 主轴转速：15

00r/min ± 30r/min综合基础振动： 2db主轴技术指标：径向跳动 2 μ m端面全跳动 10 μ m
电源电压：电机380v 50hz 370w三相 电箱220v ± 22v 50hz 100w 油泵220v 50hz 16w
外形尺寸：480 × 880 × 1250mm 重量：约280kg

无锡市天水轴承仪器有限公司专业生产轴承检查仪(测量轴承内圈/外圈/高度/平行度/锥度/垂直度/钢球等),并售各类仪器配件,仪表(扇形表,扭簧表,大量程表,百分表)特别推荐公司自主研发产品：轴承自动游隙仪、轴承振动检测仪如有意请与我公司联系.贸易通tszc电话/传真:0510-83203424
83209661网址:www.wxcaiyan.com www.wxtszc.cn手机：13656181858 13906186694

轴承检查仪器系列

产品说明：c742型 圆锥滚子、圆柱滚子端面侧摆测量仪性能特点：本仪器用于测量圆锥滚子、圆柱滚子端面侧摆、适用于圆锥、圆柱滚子制造厂使用。

测量范围	滚子直径	6 ~ 25mm
仪器精度	示值误差	± 0.001mm
	示值变动性	0.001mm
外型尺寸	265 × 195 × 195mm	
重量	12kg	