

TS-A-S0910-II-V1.0 型全自动水泵轴承振动测量仪轴承测量仪

产品名称	TS-A-S0910-II-V1.0 型全自动水泵轴承振动测量仪轴承测量仪
公司名称	无锡市天水轴承仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:全自动水泵轴承振动测量仪 品牌:wxtszc
公司地址	无锡市惠钱路135号
联系电话	0510-83203424 13906186694

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	全自动水泵轴承振动测量仪
品牌	wxtszc	型号	全自动水泵轴承振动测量仪
测量范围	20-70dB	测量精度	声音检出信号 18W (失真度小于1%), 可选择适合的音效
频率范围	频谱分析 0-10K频谱, 适时分析轴承的轴承振动频段	尺寸	660 × 1030 × 1530mm (mm)
电源	主轴电机 AC380V/370W 三相	重量	400kg (g)
规格	TS-A-S0910-II-V1.0 型全自动水泵轴承振动测量仪		

ts-a-s0910-ii-v1.0型全自动水泵轴承振动测量仪

本仪器测量轴承振动的高精密仪器, 该仪器采用压电式加速传感器, 拾取轴承径向振动加速度值, 然后根据轴承测值的大小, 自动对轴承进行分选, 本仪器拥有自动上料、自动加载、自动分选机械结构, 可以完全在无人监管的情况完成对轴承的自动测量。

技术指标

	1. 有效值分贝显示
--	------------

分选指标	振动量	
		2. 波峰因数
		3. 超限峰数
	异音量	4. 声音峰值分贝显示
		5. 中带异音 (300-1.8k)
		6. 高带异音(1.8k-10k)

被测轴承范围三种型号尺寸的水泵轴承

测量范围 20-70db

传感器压电式加速度计yd-1型

带宽50hz-10khz

波形显示轴承检出即时波形 (手动/轴承分选波形 (自动))

频谱分析0-10k频谱, 适时分析轴承的轴承振动频带

声音检出信号18w (失真度小于1%), 可选择适合的音效

综合基础振动 10db

主轴转速 1800 ± 30 r/min

给油方式液体动静压系统循环

油液2号主轴油

供油压力0.4mpa

供油油泵cb-b4

主轴电机ac380v/370w三相

油泵电机ac380v/180w三相

环境温度15度-30度（摄氏）

整机尺寸660 × 1030 × 1530mm

总重约400kg

无锡市天水轴承仪器有限公司专业生产轴承检查仪(测量轴承内圈/外圈/高度/平行度/锥度/垂直度/钢球等),并售各类仪器配件,仪表(扇形表,扭簧表,大量程表,百分表)特别推荐公司自主研发产品：轴承自动游隙仪、轴承振动检测仪、水泵轴承自动振动测量仪如有意请与我公司联系.贸易通tszc

电话/传真:0510-83203424 83209661

网址:www.wxcaiyan.comwww.wxtszc.cn

手机：13656181858 13906186694联系人：蔡焱