

高速电机轴承BVT-1型轴承振动测量仪

产品名称	高速电机轴承BVT-1型轴承振动测量仪
公司名称	无锡市天水轴承仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:tszc精业 型号:BVT-1型轴承振动测量仪 类型:BVT-1型轴承振动测量仪
公司地址	无锡市惠钱路135号
联系电话	0510-83203424 13906186694

产品详情

品牌	tszc精业	型号	BVT-1型轴承振动测量仪
类型	BVT-1型轴承振动测量仪	内径	35 (mm)
外径	72 (mm)	厚度	0 (mm)
重量	350 (kg)	保持架及其材料	BVT-1型轴承振动测量仪
使用特性	本仪器操作简单，使用方便，不需要恒温	用途	BVT-1型轴承振动（速度）测量仪是测量深沟球轴承、角接触球轴承和圆锥滚子轴承振动速度的专用仪器。由速度传感器、驱动器、传感器调整装置、气动加载推力器和电子测量
滚动体列数	0	滚道类型	0
样品或现货	现货	轴承材质	各种板材

bvt-1型轴承振动测量仪

bvt-1型轴承振动（速度）测量仪是测量深沟球轴承、角接触球轴承和圆锥滚子轴承振动速度的专用仪器。由速度传感器、驱动器、传感器调整装置、气动加载推力器和电子测量放大器等部件组成。

本仪器划分低、中、高三个频段，低频带（50hz-300hz）的振动可能受零件偏心和滚道圆形偏差的影响，中频段（300hz-1.8khz）的振动，可能受滚动表面的不规则缺陷和滚道加工中磨床振动而形成的波纹度影响，高频带（1.8khz-10khz）的振动，可能受滚动体波纹度，滚道出现的密集振纹和不规则较大间距粗糙度的影响。

本仪器操作简单，使用方便，不需要恒温，可用在计量室和生产车间。

主要技术参数

被测轴承类型：深沟轴承，角接触轴承，圆锥滚子轴承。

被测轴承的内径范围：内径 ϕ 3- ϕ 60mm

动态量程：0-10000 μ m/s量程：6档

频率范围：低频带50hz-300hz；

中频带300hz-1800hz；

高频带1800hz-10000hz

主轴转速：1800r/min

轴面加载：0-250n

主轴回转精度：径向跳动 2μ m，轴面跳动 5μ m

电源电压：主轴电机380v 50hz 370w三相

] 油泵电机220v 50hz 160w

测量放大器220v 50hz 100w

工作环境温度：5-40

外形尺寸：660 × 1030 × 1530mm

重量：约350kg

无锡市天水轴承仪器有限公司专业生产轴承检查仪(测量轴承内圈/外圈/高度/平行度/锥度/垂直度/钢球等),并售各类仪器配件,仪表(扇形表,扭簧表,大量程表,百分表)特别推荐公司自主研发产品：轴承自动游隙仪、轴承振动检测仪如有意请与我公司联系.贸易通tszc电话/传真:0510-83203424 83209661

网址:www.wxcaiyan.com

手机：13656181858 13906186694