

# 西门子电缆代理商

产品名称	西门子电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	213室
联系电话	13817547326

## 产品详情

西门子电缆代理商

西门子电缆代理商SIRIUS还可以和PROFIBUS-DP通讯。

交货时，基座的安装位置适合厚度为1~4 mm的面板，即：

选型软件西门子电缆代理商

1~4mm 的箭头方向朝前，紧固螺钉在右下角。当面板厚度为

SIRIUS 3SB3选型软件，用菜单引导式结构，

使选型简单快速。具体功

3~6mm时，需要将基座前后换一个方向，即： 3~6mm 的箭头

能实现西门子电缆代理商如下：

方向朝前，紧固螺钉在右上角。在这种情况下，必须在基座安装

- 选择和订购SIRIUS 3SB3控制元件

前，将紧固螺钉逆时针旋到底。

- 装配特殊需要的按钮盒

触点块和灯座

- 选择各种西门子电缆代理商铭文

触点块内有一个带双触点动触桥结构的缓动触点（1NC或1NO）。这·形成零件清单、安装文件和开孔模板种结构确保3SB3按钮开关即使在低电压和低电流（如:5V/1mA1）·产生终订单

情况下，仍具有很高的可靠性。它们适用于电子系统以及常规电气

控制。

常闭(NC)触点通过强制分断而实现安全功能。

BA9s(螺丝接线)和W2×4.6d(焊脚连接)灯座可以用于带灯按钮和信号灯。

本公司拥有授权证书，西门子电缆代理商是中国西门子授权分销商，以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PL,西门子授权经销商

- 1、 交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120。
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D  
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

作为西门子的紧密合作伙伴，我司会以“客户至上”、“用心服务”、“优质”的理念广交天下朋友，愿同西门子同仁、业内精英、用户一道，在自动化工业领域携手共创美好未来。

本公司经营可编程控制器，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统等等。

## 说明

3VU13,3VU16断路器是额定电流大至63A的紧凑型断路器。根

3VU13，3VU16断路器适用于任何一种气候。按封闭房间内良好操

据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载

作环境下进行设计(例如:无尘埃，腐蚀性气体)。在有尘埃和潮湿

和短路保护;3VU13和3VU16还可用作电动机断相保护。用于电

房间里安装使用前，它们必须合理地进行密封、处理。断路器的各

机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延

种工作参数:允许环境温度，大通断能力，脱扣动作电流和其它

时过载脱扣器。由于起动器组合装置本身具有过载保护,因此用于

限制性操作参数，在技术数据与脱扣特性中给出。

起动器组合的3VU16只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器

可组合成无熔断器型组合起动装置。

用于电动机保护断路器3VU13

0.1~25A

3VU16

1~52A

这些断路器的特征曲线反映了电动机的过载及短路保护特性。

反时限过负荷脱扣器可根据被保护电机的额定电流进行整定,而瞬时过流脱扣装置是按照额定电流12倍预设好的以保证躲过电动机起动电流。

用于变压器保护的断路器

3VU13 40-1T.00

0.1~20A

这些断路器用以对具有高浪涌电流的控制变压器原边进行保护。它们带有可调整的过载脱扣装置和预设好的瞬动短路电流脱扣装置。瞬时脱扣动作电流整定在19倍工作电流,这保证了具有浪涌电流峰值达30倍额定电流的变压器得以正常工作。对于具有低涌入电流的变压器,例如:西门子变压器,并不需要这种型式的断路器。