西门子连接器代理商

产品名称	西门子连接器代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	1
联系电话	暂无

产品详情

西门子连接器代理商

说明

结构特点

3TD系列机械联锁可逆接触器用于交流50HzZ或60Hz，额定绝缘电

· 由两台同型号的交流接触器3TF构成，通过机械联锁机构互锁;

压为690-1000V，在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额

· 机械联锁机构对单台交流接触器的动作时间无影响;

定工作电流为9A-400A。主要用于控制交流电动机正反转。符合

· 产品主回路，辅助回路导线已连接(也可以供不接线产品);

IEC947，VDE0660，GB 14048等标准。

· 结构紧凑，联锁可靠;

●热过载继电器3UA可插接安装于3TD上(3TD42以上)。

工作条件

型号说明

· 海拔高度不超过2000米；

· 周围环境温度:-25~+55 ° C;

3TD门0-0OX口口

· 空气相对湿度:在+40 ° C时不超过50%，+25 ° C时不超过90%;

· 大气条件:没有会引起爆炸危险的介质，也没有腐蚀金属和破坏

线圈电压代号

绝缘的气体和导电尘埃；

每台接触器辅助触头数代号

· 在无显著摇动和冲击振动的地方；

防护等级:IPO0

· 在没有雨雪侵袭的地方。

规格代号

机械联锁可逆接触器

本公司拥有授权证书，是中国西门子授权分销商，以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！SIEMENS 可编程控制器

1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等

3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PL,西门子授权经销商

1、 交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S 、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“ 以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进 ”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司

的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

作为西门子的紧密合作伙伴，我司会以“客户至上”、“用心服务”、“优质”的理念广交天下朋友，愿同西门子同仁、业内精英、用户一道，在自动化工业领域携手共创美好未来。

本公司经营可编程控制器，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统等等。

注:1)3TD40-3TD50仅在满足以下条件时才可使用50H2与60Hz通用线圈电压:控制电机正反方向旋转的两个控制信号的输出至少存在5Oms的时间间

隔。

2)上表中熔断器的选用是根据IEC947-4

“1”型配合保护—允许接触器及热继电器遭受损坏

“2”型配合保护一热继电器不受损坏，接触器触头允许熔焊(如果触头容易分离)3)3TD44
以上可自行组装，机械联锁模块选型请参见2/17