

西门子逆变器电阻代理商

产品名称	西门子逆变器电阻代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	213室
联系电话	13817547326

产品详情

西门子逆变器电阻代理商

1. 主回路导线。
 - a) 实心/绞合线。
 - a) 实心。
 - b) 带端套或不带端套的细绞合线。
 - b) 带端套的细绞合线。
 - c) 细绞线,带叉形接线端头绞合线。
 - c) 接线螺钉。
 - d) 带叉形接线端头绞合线。
 - d) 紧固力矩。
 - e) 联接板。
 - e) AWG制导线。
 - f) 剥去绝缘层长度。
 - g) 接线螺钉。

h) 紧固力矩。i) AWG 制导线。

西门子逆变器电阻代理商

本公司拥有授权证书，是中国西门子授权分销商，以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置 xzhiman-wuw、西门子代理商, 西门子 PL, 西门子授权经销商

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120。
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120 系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

作为西门子的紧密合作伙伴，我司会以“客户至上”、“用心服务”、“优质”的理念广交天下朋友，愿同西门子同仁、业内精英、用户一道，在自动化工业领域携手共创美好未来。

本公司经营可编程控制器，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统等等。

说明

结构特点

3UA系列热过载继电器适用于交流50Hz/60Hz,电压690V-1000V，· 3UA系列为双金属片式热过载继电器，脱扣等级为10A;电流0.1-400A的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过 · 具有差动式断相保护；

载与断相保护，也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。

- 具有整定电流连续可调装置; · 具有温度补偿；

继电器具有断相保护，温度补偿，脱扣指示功能，并能自动与手动

- 具有脱扣指示;

复位，动作可靠，符合IEC947-4，VDE0660，GB14048等标准。

- 具有测试按钮;

继电器可与接触器接插安装，也可独立安装。

- 具有手动复位和自动复位按钮;
- 具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触头；

· SIGUT-西门子专利端接法，接线方便、牢固，接触可靠性高，抗

工作条件

振性强，安全防护性好;

- 安装方式:与接触器接插安装或独立安装。

- 海拔高度不超过2000米；
- 周围环境温度:-25~+55 ° C;
- 空气相对湿度:+25 ° C时不超过90%。