

# 国越交通 车库日照环氧地坪漆 日照环氧地坪漆

产品名称	国越交通 车库日照环氧地坪漆 日照环氧地坪漆
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

## 产品详情

### 厂房地坪的颜色搭配

厂房环氧日照环氧地坪漆中运用的颜色是绿色，灰色和蓝色。通常选用的是纯色系，然后根据需求进行划线或是箭头，划线颜色主要以黄色和白色为主。另外咱们也能够不一样功能区施工不一样颜色的环氧日照环氧地坪漆。例如走道可选用绿色日照环氧地坪漆、出产线上用灰色，日照环氧地坪漆，而货品放置区则可涂装黄色日照环氧地坪漆等等。地坪漆的颜色要有一定的合理性，的人做的事，欢迎咨询。

### 环氧地坪漆优点大放送

环氧地坪漆透水、透气，利于地表水气的通透，增加空气湿度，净化空气，改善城市生态环境。环氧地坪美化城市环境，颜色多样，仓库日照环氧地坪漆，根据设计拼装成不同图案，日照环氧地坪漆多少钱，美观大方，可减少硬质地面反光所产生的刺眼现象，减少地面辐射的反射及地面层热气的传送。环氧地坪漆便于整改，拆除及铺装比较简单，方便地下管线及停车场的整改与修缮，节省人力、物力、财力。

### 环氧树脂工程控制方法

环氧树脂耐磨地坪涂料工艺流程的技术含量不高，主要原因是配方多种多样，以满足应用需求。环氧树脂耐磨地坪涂料的参考材料有:底漆、中涂(溶剂型)、中涂(无溶剂砂浆型)、表面涂层(溶剂型)和自流平地

坪。将底漆和固化剂的主料混合在一起，用手持式电动搅拌机将混合好的底漆均匀搅拌在除尘基层表面，并倾倒在地面上。底漆被均匀涂覆，并通过橡胶或辊完全渗透到基层中。涂层量通常为每平方米0.15-0.2千克(非常光滑的基层仅0.1千克)。底漆的固化时间一般为12小时，以确定下一道工序施工的固化状态。

国越交通(图)-车库日照环氧地坪漆-日照环氧地坪漆由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司为客户提供“交通设施,道路标线,消防器材”等业务，公司拥有“国越交通”等品牌，专注于交通指挥设备等行业。，在山东省日照市潍坊路109号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董国越。