

胶条 佛山亿福门窗配件 密封胶条

产品名称	胶条 佛山亿福门窗配件 密封胶条
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

硫化三元乙丙密封条都有着什么样的技术 在密封条中，也有着一个硫化条的现象，而像这样的三元乙丙密封条往往在使用的时候，能起到很好的密封性能，之所以说它密封的性能好，就是在整个过程中，使用了一体式的硫化过程，即是它在使用的时候，往往也都是它的使用，来进行长度进行截断，而且也进行进行硫化，能让它达到很好的结合性。

密封件中常用的密封元件就是橡胶密封圈，胶条，在橡胶密封圈中分类通常是按照其主要材料、特性和运动形式来划分。

1.按材料分类

通过不同的材料来划分不同的密封圈，通常使用的是丁腈橡胶密封圈。其他常见材料如硅橡胶密封圈、氟橡胶密封圈等。

2.按照密封圈特性分类

这一分类主要是结合了密封圈的使用工况和材料来划分的。可分为耐高温密封圈、耐低温密封圈、耐高压密封圈、耐磨密封圈、耐腐蚀密封圈等。

3.按照其运动形式来分类

通常运动形式有两大类，即动密封和静密封。静密封是指在两个静止面上密封。在密封圈中使用广的O型圈主要是在静密封中使用，其次还有垫片密封。在动密封中，按照密封圈与其相对运动的零件是否有接触可分为接触性密封和非接触性密封。其中，橡胶密封圈为接触性密封方式。通常在动密封中，PVC防撞胶条，橡胶密封圈常见形式有旋转轴唇形密封圈和往复运动密封圈等。

出PU发泡密封条和传统密封条的差异如下；

- 1)采用先进的热塑性橡胶（TPE）或丁晴橡胶与氯磺化聚乙烯复合并用；
- 2)抗臭氧特性、抗紫外旋光性能、耐化学溶剂好，使用温度范围广（-60 至135 ）；
- 3)具有强抗撕裂、耐扯断性能，温幅在 - 10 -150 之间使用经过数百万数的曲挠不会破裂；
- 4)压缩后迅速地恢复原来的外型，即使在恶劣环境下下也能保持它原有的柔韧性；
- 5)环保的橡塑复合橡胶，门窗胶条，无毒，环保，无公害。

胶条-佛山亿福门窗配件-密封胶条由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。“门窗配件,毛条,五金配件”选择佛山市南海区亿福门窗配件制造厂，公司位于：佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号，多年来，亿福门窗配件坚持为客户提供好的服务，联系人：徐生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿福门窗配件期待成为您的长期合作伙伴！