

含大颗粒火锅底料灌装机 北京北鼎

产品名称	含大颗粒火锅底料灌装机 北京北鼎
公司名称	北京北鼎航宇科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:北京北鼎 型号:HT-BTY300 功率:0.9 (kw)
公司地址	北京市门头沟区东辛房大街80号C-22室
联系电话	86 010 63347118 13611367795

产品详情

品牌	北京北鼎	型号	HT-BTY300
功率	0.9 (kw)	外形尺寸	不限
灌装头数	1	灌装量	10 ~ 300 (ml)
适用瓶高	不限 (mm)	适用瓶径	不限 (mm)
生产能力	20 ~ 50次/分钟 (罐/分钟)	灌装精度	± 2% (%)
包装类型	罐	工作原理	常压
适用对象	果汁饮料、酸奶、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、牙膏、酱类、胶水	适用行业	餐饮、食品、日化、医药、化工、其他
物料类型	膏体		

本机专用于火锅底料、粘稠酱体、大块肉酱等物品的定量充填分装,适合于将各类粘稠体及含有各种固体物质如辣椒、花生、肉块、佐料等物体的酱类和油、料分离的火锅底料等灌装于各种容器中,适用于牛油火锅底料、红油火锅底料、辣酱、蜂蜜果汁、果酱等。

本机可自动完成计量、灌装等全过程。整机采用不锈钢结构、整机与物料接触部分全部采用不锈钢材料。确保达到国际卫生标准。灌装量可在规定范围内任意调节。计量误差小。该机采用压缩空气为动力。以气动作为设备工作动力,是由储料斗;操作台;柱塞泵;换向阀;以及气缸;气动阀门;空气净化器;空气压缩机等组成。可适用于各种环境中使用。可灌装10~300克各种半流体物质,包括各类酱类,及含有各种固体物质的半流体物料。计量精度可达到±2%;灌装剂量可进行调整。

产品特点:

一、下料阀门控制系统，采用独特专利技术，可灌装含有大块固态物质的半流体、粘稠体，和油、水、料分离的混合酱体。

二、可以通过操作人员用脚踏控制开关，也可以设置光电感应开关，一次性自动完成计量、下料，将物料直接灌入容器中即完成一次动作。

三、根据客户不同的物料，配制型号不同的设备，以适合各类物料，包括含有固态物质和粘稠体的灌装。

由人工手持容器，控制开关下料。使用方便，操作简单。

技术规格

产品名称	半自动火锅底料灌装机	
产品型号	ht—bty200	ht—bty500
包装物料	火锅底料、粘稠酱体物如：牛油火锅底料、辣酱、蜂蜜、果汁等。	
计量方法	柱塞泵容积计量	
计量范围	10 ~ 200g	100 ~ 500g
灌装速度	20 ~ 50次/min	10 ~ 30次/min
灌装精度	± 2%	± 1%
总功率	0.75kw	
电源电压	220v/50hz	