

相城区通风管道工程安装 锦顺暖通 厨房排烟通风管道工程安装

产品名称	相城区通风管道工程安装 锦顺暖通 厨房排烟通风管道工程安装
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山锦顺暖通环保设备有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

锦顺暖通——共板法兰风管

1.绘制风管加工草图：

根据施工图纸及现场实际情况（风管标高、走向及与其它专业协调的情况）按风管所服务的系统绘制出加工草图，并按系统编号。

2.直管的生产流程：

根据草图输入风管尺寸到电脑 进镀锌板于生产线调直 压筋（大边尺寸 > 630mm） 切割机切角 剪板机剪板 咬口（插口及承口） 机制TFD法兰成形机 折弯机折弯（根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形） 质检。

锦顺暖通——白铁通风排气工程

1.风管弯头导留片按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片，均使用同一个子目。

- 2.帆布接头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算，以平方米计量，使用人造革不使用帆布的接头，不得换算。
- 3.风管检查孔制作与安装以“100千克”计量，可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一《国标通风部件标准表》。
- 4.温度和风量测定孔以“个”计量。用相应子目。

昆山锦顺暖通环保设备有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。锦顺暖通——通风管道工程安装，厂房降温通风管道工程安装

风管加工：

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

风管翻边时，翻边应留有不小于6mm的余量，翻边不能遮住螺栓孔，咬口边要用剪刀进行倒角或开角，且不开裂，形成弧形翻边。若翻边四角开裂，应采用锡焊或密封胶填补，防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口，大于1.2mm时采用焊接。

风管成型后与法兰连接采用铆接，铆钉距风管壁距离不得大于50mm，各铆钉间距不得大于150mm。

锦顺暖通——通风管道工程安装，厂房降温通风管道工程安装

由于受材料、机具和施工的限制，风管不可能为减少这种接头做得很长。国内矩形直风管一般均作在2000mm以内，可以一个系统或一个工程内、风管法兰接口多达成千上万，也就需成千上万对法兰、密封垫、连接螺栓，厂房降温通风管道工程安装，数量十分庞大。风管无法兰连接施工工艺就是把连接风管的这对法兰及附件取消掉，代之以直接咬合，加中间件咬合、辅助夹紧件等方式完成风管的横向连接。

昆山锦顺暖通环保设备有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

锦顺暖通——共板法兰风管

在现代安装工程中，随着科学技术的进步，在空调风管的制作、安装过程中，新材料、新工艺层出不穷，共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线，消防排烟通风管道工程安装，并结合世界上先进的数控及光纤信息技术，除能生产镀锌直矩形风管外，还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管部件。在安装工程中发挥越来越重要的作用。

锦顺暖通——白铁通风排气工程

- 1.通风管制作安装，按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法（咬口、焊接口），分别套用定额。
- 2.薄钢板风管中的钣材，厨房排烟通风管道工程安装，实际要求不同时要换算，人工、机械不变。
- 3.风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。
- 4.整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，相城区通风管道工程安装，圆形管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应规定子目，其人工乘以系数2.5。空气幕送风管制作安装，按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目，其人工成以系数3.0，期于不变。

相城区通风管道工程安装-锦顺暖通-厨房排烟通风管道工程安装由昆山锦顺暖通环保设备有限公司提供。昆山锦顺暖通环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。锦顺暖通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！