

拉链 YBS金属拉链定制 爱必思拉链

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 拉链 YBS金属拉链定制 爱必思拉链 |
| 公司名称 | 爱必思拉链（广东）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博罗县园洲镇李屋村白马东路 |
| 联系电话 | 13828867887 13828867887 |

产品详情

拉链领带怎么修

拉链领带怎么修

- 1、将卡扣从外往内穿进去。
- 2、按在拉链卡扣处，将拉链的固定环固定好。
- 3、按正常方式先打好结
- 4、将结口处用针线固定好，固定时小心不要固定到拉绳。
- 5、缝纫完成后将绳子打结剪掉，这样就完成了。
- 6、平时使用时要注意将两条拉绳同时拉出，不要单拉一条，否则容易卡住拉链。

扩展资料：

正确使用领带延长使用期限的方法：

洗涤方式

由于领带面料与衬里用料不同，水洗后很易变皱，同时也易破坏领带表面的光泽，切不可把领带整条放入水中洗涤，采用干洗。领带打结的地方易沾污垢，可将其放入盛有的盆里用手揉洗或刷洗。其他有污垢的地方，用布蘸擦洗即可。

拉链怎么安装拉头

拉链怎么安装拉头

第一步：拉锁的顶端位置有一个斜开的凹洞。

第二步：将坏了的拉锁头拉至凹洞的位置。

第三步：顺着凹洞，将拉锁头拉出来。

第四步：根据拉锁头后面的型号，愁码离找到同类型的新拉链头。

第五步：顺着这个凹洞，将新的拉链头安装回去颂塑。

第六步畜畜：来回试拉几下，拉链，拉链头能顺滑的上下拉动即为安装完毕。

如何装拉链头快方便

- 1、准备螺丝刀和钳子
- 2、用螺丝刀从中间插入，向下用力掰一掰，YBS金属拉链定制，扩大开口
- 3、用拉链一边将拉头斜着插入
- 4、另一边用同样方法，用手按住拉头，用钳子在底部夹一下
- 5、拉头从底部 轻轻向上拉
- 6、这样轻松快速换好了，完成。

怎么装隐形拉链头

缝纫材料：隐形拉链、线、剪刀、别针、隐形拉链压脚、拉链压脚和服装。

缝纫步骤：

- 1、安装前先看下，拉链的齿与布是卷在一起的。缝制的时候先要把它舒展开来。为了能让拉链的齿与布能舒展开，我们用熨斗烫平。
- 2、把衣服右侧面对称。拉链正面朝下放置在织物上。在这里，离开约1/4之间的拉链和织物的边缘，因为卡扣带很薄的。使用卷尺来测量下，以确保拉链齿的线缝。在这种情况下，5/8缝。
- 3、把拉链平行放置的于服装上，并用别针固定好。
- 4、插入缝纫机上，降低隐形拉链压脚。确保拉链齿在压脚的左槽位。
- 5。缝合固定好的拉链。慢慢地缝，有助于防止织物褶皱。缝好拉链到达终点时，再缝1/2英寸的倒缝。

6、缝制别侧的拉链，如图固定好拉链与服装。

7、缝制另侧拉链的时候，安装不好很容易扭曲，因此，YBS树脂拉链定制，缝制前，仔细检查拉链，合上拉链，以确保拉链能正常使用。

8、确保拉链的齿是在右侧的压脚槽里。

9、检查拉链安装是否牢固平整，YBS塑钢拉链定制，试拉同下。然后用熨斗烫平整拉链位置。

10、缝制服装安装拉链旁的其余部分接缝处。先用别针固定好。

11、取下隐形拉链压脚，更换上标准的拉链压脚。拉链放置在压脚左侧位。进行缝制作其余部位。

12、看下反面的缝合线，还是有点交错，没事的，这样正面的拉链看起来效果还是不错的。如果能地重合缝线的话，那是的。

拉链-YBS金属拉链定制-爱必思拉链(诚信商家)由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司是从事“研发设计销售制造日用杂品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹小虎。