

贵州工地人脸识别通道闸 贵阳翼闸控制板 八角翼闸 人行门禁道闸厂家

产品名称	贵州工地人脸识别通道闸 贵阳翼闸控制板 八角翼闸 人行门禁道闸厂家
公司名称	贵州易智汇网络科技有限公司
价格	999.00/套
规格参数	定制:定制 定制:定制 定制:定制
公司地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路41号附2号
联系电话	13639136153

产品详情

贵阳门禁系统安装过程中门禁控制器安装时要重点注意以下方面呢？1、防电磁干扰,对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰，特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。在条件允许的情况下，读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。2、预防传输信号的衰减门禁控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离，理想的传输距离是100m之内。对于信号传输电缆，必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信衰减，在管路施工过程中，应采用材质为钢材的线管和电缆桥架，并做好可靠接地。

门禁系统施工中布线需要注意

- 1、所有走线都必须套管，PVC管和镀锌管都可以，避免老鼠咬断线路引起故障。强烈建议：本系统的所有走线必须同220V强电线分开套管，
- 2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计，请务必**控制器机箱和交流电地线连接..，且交流电地线真实接地。
- 3、建议您不要经常带电拔插接线端子，请务必拔下接线端子，再进行相应的焊接工作。
- 4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片，非专业的操作会导致控制器损毁。
- 5、不建议您擅自对接其他附加设备，所有非常规的操作，请务必先于我方工程师沟通。

- 6、用电方面，不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
- 7、读卡器、按钮的安装高度距地面1.4米，可以根据客户的使用习惯，适当增加或者降低。
- 8、控制器建议安装在门内侧的天花板上或弱电井等便于维护的地点。
- 9、接线端子注意规范接线，不要裸露金属部分过长，以免引起短路和通讯故障。
- 10、线与线的连接，好使用电烙铁焊接，拧接方式容易造成接触不良。