

不锈钢伸缩门安装 嘉兴不锈钢伸缩门 振兴卷闸门

产品名称	不锈钢伸缩门安装 嘉兴不锈钢伸缩门 振兴卷闸门
公司名称	杭州振兴卷闸门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州莫干山路1418-3号
联系电话	15057122221 15057122221

产品详情

电动伸缩门不锈钢伸缩门

伸缩门的材质主要分为不锈钢及铝合金。不锈钢的相对，更注重材质及品质的可以选购铝合金。从伸缩门的样式来看，每一家都有自己特色的型号。常用的样式，简洁的相对便宜一些，而造型复杂，上档次的价格相对高一些。常见的有折叠门、悬浮门、直线门。另外，门的长度也跟电动伸缩门报价相关。报价分为两个部分，一是门牌长度，二是机头价格。门牌报价按照需要长度或者面积乘以单位价格，单位价格从几百到几千不等，机头按个价算。

伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成不锈钢伸缩门

自动伸缩门主要由门体、控制器、自动控制系统组成。门体采用不锈钢及铝合金型材型铝型材制做，采用平行四边形基本原理固接，不锈钢伸缩门安装，伸缩式灵便行程安排大。控制器采用特殊电机驱动器，蜗杆蜗轮降速，并配有自动离合或手动式离合器，自动离合停电时可自动启闭，不锈钢伸缩门公司，手动式离合停电时可手动式启闭，自动控制系统有控制器，旋钮开关，不锈钢伸缩门批发，另可依据客户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，表明500字的表明具体内容。还可以配备智能化红外感应双摄像头防撞设备，遇人或脏东西20-30CM可自动回到运作，嘉兴不锈钢伸缩门，进而确保车辆及行人的安全性。

伸缩门运往后，卸载的时候要注意伸缩门轮罩边沿十分锐利。必要时人力卸载切勿碰触，卸载环节中特别注意维持伸缩门稳定。不然容易导致伸缩门交叉式原材料弯曲、。伸缩门安装时必须要先弹墨线，沿着墨线打孔，推广磁铁，使伸缩门能保持在一条直线上运作。伸缩门磁铁打孔不能过于深，也无法太浅。打孔过深，伸缩门不容易磁感应到，打孔太浅，磁铁突起导致地面凸凹不平。伸缩门组装伸缩门安装后使用中尽量避免与水及酸碱度液态触碰，不然伸缩门易浸蚀。

不锈钢伸缩门安装-嘉兴不锈钢伸缩门-振兴卷闸门由杭州振兴卷闸门厂提供。杭州振兴卷闸门厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！