

# 山东圣烁工程案例 煤矿煤仓衬板安装 丰南区煤仓衬板

产品名称	山东圣烁工程案例 煤矿煤仓衬板安装 丰南区煤仓衬板
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

## 产品详情

煤仓耐磨衬板具有如下的特点：易于安装，节省生产时间，提高生产效率。固定牢固，结构合理简单。便于更换易损件，提高售后维护和保养的效率，从而提高客户的产量，节约了成本。

标准尺寸是根据我们现有机器模具生产的尺寸。所有在标准尺寸以内的尺寸，我们都可以生产。超出标准尺寸我们再定其它方案。（我们加工过很多超出我们标准尺寸的板材，煤矿煤仓衬板安装，很成功）

2000x1000x(10-100)mm 2300x1200x(10-150)mm 3000\*3000\* ( 10-260 ) mm

2500x1300x(10-180)mm 3050x1220x(10-60)mm

3000x1500x(10-250)mm 4500x2000x(10-100)mm

4700x1200x(10-150)mm 5000x1300x(10-180)mm

6000x1800x(20-200)mm 6000x2000x(20-100)mm

山东宁津新江所生产的超高分子量聚乙烯板材的颜色（color）

颜色：本色（白色）黑色 蓝色 绿色 (White)/Black/Green/Blue/Yellow/Red/Orange 我们都可以加工。

煤仓是燃煤火力发电厂制粉系统中的重要组成部分，在大、中型机组电厂中，主厂房煤仓多数采用型钢和钢板制成。因此，煤仓内壁在设计时都考虑加设1层耐磨强度高于普通钢板5~6倍的表面光滑的煤仓衬板，以延长煤仓使用年限，降低维修率。

由于物料在仓内疏动，其与仓壁钢板的磨擦易使板壁受损，丰南区煤仓衬板，同时钢板表面粗糙易造成堵煤因此，煤仓内壁在设计

B寸都考虑加设1层耐磨强度高于普通钢板5~6倍的表面光滑的煤仓衬板，电厂煤仓衬板定做标准，以延长煤仓使用年限.降低维修\_对于1台600

MW的机组，其主厂房内煤仓容量约3 618 m<sup>3</sup>，霖要内衬的表面积约1122 m<sup>2</sup>.又如2x300 MW机组，主厂房的煤仓容量约3 228

m<sup>3</sup>内衬表面积约1608 m<sup>2</sup>工程量较大。

山东圣烁耐磨材料有限公司生产的煤仓衬板不仅保留了超高分子量聚乙烯板抗冲击强度高，摩擦系数低，自润滑性能优良等品质，同时能够满足客户的不同性能需求。该衬板点燃难度高、脱离火源后可在3 - 10秒内自动熄灭，并且不滴落、烟量小、挥发气体对人体无害、经国家阻燃材料研究室检测后，认定该产品为绿色环保型材料，具有很高的推广和使用价值。高分子聚乙烯板做为衬板使用，料仓煤仓衬板用什么材质好，是利用了其力学性能不高，常用作金属的衬里材料，将金属的强度和U高分子聚乙烯板的耐磨性及客户所需性能结合在一起。

山东圣烁工程案例(图)-煤矿煤仓衬板安装-丰南区煤仓衬板由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣烁耐磨材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市开发区，联系人：李经理。