

杭起重工 欧式电动葫芦公司 连云港欧式电动葫芦

产品名称	杭起重工 欧式电动葫芦公司 连云港欧式电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

电动葫芦作为轻小型起重设备，在运输、使用或保管过程中由此摩擦、撞击等外力因素或者腐蚀、生锈等化学反应以及违规操作等人为因素造成的电动葫芦出现各种各样的故障或问题，使其不能正常的运行工作，或者生产效率大大降低。针对电动葫芦的故障问题我们对其进行了一个详细且的分类。按照电动葫芦故障的程度划分，可分为暂时性故障与性故障|暂时性故障是指电动葫芦所发生的故障是暂时或者间断的，经常停机休整或者调整参数就可以排除故障，继续使用，不用更换或维修零部件，如电动葫芦长时间使用电机会出现温升过高的现象，通过停机冷却或者利用散热设备即可解决

起升机构的齿轮材料，其性能不低于GB/T3077中的20CrMnTi?和40MnB；运行机构的齿轮材料，其性能不低于GB/T699中的45钢。制作卷筒、卷筒外壳、小车墙板以及其他重要受力件的钢板和型材，欧式电动葫芦厂家，到工作环境温度为-20°到+40°时其性能不低于GB/T700中的Q234A或Q235B，连云港欧式电动葫芦，当工作环境温度为-21到-25°时性能不低于Q235B，且低温冲击功（AK）不得小于27J；热轧或冷拔钢管作为卷筒毛坯时，其材料性能应不低于GB/T699中的10钢。电子式超载限制器：a，综合误差不大于5%；b，带的动作载荷不大于1.1倍额定载荷；不带的动作载荷为1.25倍额定载荷；c，当达到动作载荷时能自动的切断起升电力回路。当带第二制动器时，其功能要求为：当制动器失灵时，第二制动器能可靠的支持住载荷。

- 1、爬架电动葫芦应由专人操作，操作者应熟知安全操作规程；
- 2、每次在运用之前，有必要开动电动葫芦进行空负荷作业，欧式电动葫芦哪家好，并查看下列项目：
 - a. 按钮能否可靠地操控葫芦的升降和作业；

- b. 限位器动作是否灵活可靠;
 - c. 作业时有无失常的响声或异味;
 - d. 钢丝绳能否在卷筒上正确缠绕，钢丝绳尾段和塞块的部位是否固定牢靠，如果遇到异常的状况，欧式电动葫芦公司，要及时清理后才可以正常使用;
- 3、 阻止超负荷运用，起吊靠近额定负荷的重物时，应有物重根据或进行预算;
 - 4、 不能倾斜起吊重物，禁止用电动葫芦将重物沿地上进行拖行;
 - 5、 在每次起吊作业过程当中，要先启动按钮，使重物拉紧钢丝绳子后在进行起吊作业，看绳子有无扣牢;(注：点动操作时不得连续急速地地址动按钮)

杭起重工(图)-欧式电动葫芦公司-连云港欧式电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭起重工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。