

# 美国杜邦 PA66 70G33HS1L BK 耐老化 耐磨 聚酰胺树脂 加纤33%

产品名称	美国杜邦 PA66 70G33HS1L BK 耐老化 耐磨 聚酰胺树脂 加纤33%
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	26.20/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:美国杜邦 牌号:70G33HS1L
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

## 产品详情

### PA66简述

俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232牛/厘米<sup>2</sup>(公斤力/厘米<sup>2</sup>)。弯曲强度8575-9604牛/厘米<sup>2</sup>(875-980公斤力/厘米<sup>2</sup>)。压缩强度4958.8-8957.2牛/厘米<sup>2</sup>(506-914公斤力/厘米<sup>2</sup>)。冲击强度20.58-42.14牛\*厘米/厘米<sup>2</sup>(2.1-4.3公斤力\*厘米/厘米<sup>2</sup>)。洛氏硬度108-118。热变形温度(1814.11帕,18.5公斤力/厘米<sup>2</sup>)66-86 。用作机械附件,如齿轮、 润滑轴承;代替有色金属材料做机器外壳,汽车发动机叶片等