

热熔光纤快速连接器

产品名称	热熔光纤快速连接器
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	3.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:SC 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

热熔光纤快速连接器

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器，光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。接续完毕后，可对光纤接续操作效果进行直观检验，时间判断接续质量，避免后期修正，降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内，并将进行了研磨，操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可；

可拆卸(活动)光纤快速连接器技术指标：

插入损耗： 0.3 dB (送检峰值为0.21dB)

回波损耗： 50 dB (送检波动0.6dB)

高温实验： 0.3 dB (85)

低温实验： 0.3 dB (-40)

温度循环： 0.3 dB (反复循环-40 ~85 ，回波损耗变量 < 5dB)

湿热实验： 0.3 dB (85%RH,85)

重复测试： 0.3 dB (重复插拔10次后，回波损耗变量 < 5dB)

机械耐久： 0.3 dB (重复插拔500次后，回波损耗变量 < 5dB)

抗拉测试： 0.3 dB (50N 10min L=550px)

振动实验： 0.3 dB (10至 55Hz 三向,每个方向2小时)

浸水实验： 0.3 dB (43 ,PH=5.5 ± 0.5) 56mm

V槽夹持： 0.3 dB (4N/30s)

高度落体： 0.3 dB (4米 , 3次)

应用范围： FTTH , 光纤机房线路改造

光纤快速连接器的产品组成： 外壳 , 接续子 , 尾壳 , 护套 , 卡扣。

辅助工具： 切割刀 , 光纤剥线钳 , 皮线开剥器 , 红光笔 , 光功率计 , 光纤接口清洁器等。

可拆卸(活动)光纤快速连接器型号： 预埋式SC型