

现场组装光纤快速连接器操作方法

产品名称	现场组装光纤快速连接器操作方法
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	3.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:SC 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

现场组装光纤快速连接器操作方法

从事光纤快速连接器生产制造多年，所用插芯皆为国内好三环插芯，进口匹配液，数据确保0.3dB内；可靠性与稳定性高，因此适宜于FTTH

接入链路室内节点使用。光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。

弘邦通信光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。我公司生产多款光纤快速连接器，主要型号有：SC光纤快速连接器，FC光纤快速连接

批发光纤快速连接器 批发光纤快速接头 供应 慈溪 现场组装光纤快速连接器 操作方式 光纤冷接子 光纤连接器 SC光纤快速连接器 FC光纤快速连接器

现场组装光纤快速连接器操作方法：

清洁阻挡器表面。压入阻挡器。拨下保护套。压下滑轨盖，把接续子按方向插入后松开。

把尾壳平面向上放入浮动槽中，推起尾卡使其卡入。穿入护套。穿入光缆至端头，握压下钳柄，拉出光纤

外皮端头贴紧挡面，合上压盖，拉出光缆。

切割裸光纤长度：18mm

小心穿入光纤，同时抬起限位杆引导光纤进入。当光缆外皮端头碰到限位杆时穿纤到位。抬起卡线，卡入光缆外皮。旋紧阻挡器螺母，光纤逐渐弯曲。旋紧螺钉，拧断螺钉尾杆。压下限位杆和尾卡，把尾壳推入接续子。压下卡扣，卡紧光缆外皮。压下线卡，松开光缆外皮。压下滑轨盖，取出接续子。清洁插芯端面并戴上防尘帽。安装外壳，完成光纤接续。

光纤快速连接头的优点：

- 1、光纤快速连接器操作简单，光缆开剥只需一次，施工速度快；
- 2、对操作环境无特殊要求；
- 3、无源施工；
- 4、工具简单，易携带。

近两年来随着通信产业的发展、国家政策的推行，我国FTTH从开始的试点工程到现在的规模部署，得到了飞速发展。

光纤接续作为FTTH建设中的重要环节，其工程量成倍增长，同时FTTH建设接续点向室内的延伸，也带来了工作难度的大幅增加。这里有两个增加：一个是量的增加，一个是难度的增加。这使得传统热熔接续方式已经无法适应当下FTTH的终端接续工作。势必要选择更加快捷更加方便的新方式来代替热熔。快速连接器恰恰具备这样的优点，目前快速连接器的使用正在给当前光纤接续工作带来革命性的变化。

针对当前FTTH建设终端接续而言，热熔接存在一定的局限性：1、熔接机施工需要操作平台，空间受限；2、熔接机价格贵，施工成本高；3、有源施工，电池续航能力有限；4、热熔设备体积大、携带不便；5、针对FTTH终端多点零散接续耗时长。

批发光纤快速接头接续作用：

光纤连接器相当于做接头，用于光纤对接光纤或光纤对接尾纤。冷接子是两根尾纤对接时使用的，它内部的主要部件就是一个精密的V型槽，在两根尾纤拨纤之后利用冷接子来实现两根尾纤的对接。他操作起来更简单快速，比用熔接机熔接省时间。光纤快速连接器跟光纤冷接子将在FTTH接入发挥的作用，光纤快速连接器现场端接技术刚好解决这个难题，无需熔接操作方便快捷、接续成本低，真正实现随时随地的接入。

光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。

辅助工具：切割刀，光纤剥线钳，皮线开剥器，红光笔，光功率计，光纤接口清洁器等。

) 是一家从事光纤通信以及光纤快速连接器、光纤跳线、光纤适配器、

光缆分纤箱、光622222分路器箱、三网合一箱、ODF光纤配线柜、光缆交接箱、光纤配线箱、ODF单元箱、光纤终端盒、

光缆接头盒、信息面板等光通信产品的生产厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。弘邦通信的诚信、

实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

【批发光纤快速连接器 批发光纤快速连接头】

现场组装光纤快速连接器操作方法 光纤连接头