

皮线光缆光纤快速连接器使用说明

产品名称	皮线光缆光纤快速连接器使用说明
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	3.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:SC 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

皮线光缆光纤快速连接器使用说明

光纤快速连接器，又称现场组装式光纤活动连接器、冷接子，是对传统机械连接器的重要改进，它不需要的压接工具，能够快速简单地实现光纤的成端，为FTTx入户、楼道分纤、终端盒、ONU等场景提供快捷的连接方案。为满足用户光纤到桌面、光纤到户高带宽高速率通信需求，贴近用户终端的光纤布线工程多而分散，加上现场施工的环境复杂、多样，如何有效解决工程中光纤快速、可靠的端接，成为光纤网络建设低成本、率的重要因素。弘邦快速接续连接器快速解决光纤现场端接，使光纤端接像用RJ45水晶头端接5类铜缆一样快捷、方便。

产品特点

方便快捷：冷接续操作，不需要工具（熔纤机），电源等条件。

特设计：推拉式设计，更好的保护裸纤。特卡扣夹紧皮线光缆，提高连接可靠性，与标准的SC、FC、LC适配器和光连接器完全兼容。

性能可靠：可重复使用，环境特性稳定，满足IEC 61754-4、YD/T1272.3和GR326标准。

产品规格

依据标准：YD/T2341.1-2011

接头类型：SC；FC；LC

操作类型：预埋式；直通式；热熔式

光缆直径： $3.0 \pm 0.1\text{mm} \times 2.0 \pm 0.1\text{mm}$

插芯端面研磨方式：UPC/APC

插入损耗：平均值 0.25 dB，值 0.5 dB

回波损耗：小值 > 40dB，典型值 > 45dB (单模UPC)；小值 > 55dB，典型值 > 65dB (单模APC/使用8度角光纤切割刀组装) 典型值 > 55dB (单模APC/使用平面光纤切割刀组装)

光缆承受拉力：< 30N (< 0.2dB)

主营光纤快速连接器，光纤冷接子，光纤接续子